

## TEHNIČKI LIST

### RÖFIX COLORGLOW

Dodatak sa svjetlucajućim efektom za RÖFIX PP 403 i RÖFIX mozaičnu žbuku, u boji




#### Područja primjene

Svjetlucajući dodatak za RÖFIX PP 403 i RÖFIX mozaičnu žbuku za ukrašavanje fasadnih i unutarnjih površina. Kao visokokvalitetna efektni premaz za dodatnu obradu pokrivnih završnih obloga. Ciljanim lomom svjetlosti (refleksija svjetla) postiže se individualni efekt kristalnog sjaja.


#### Svojstva

- Iznimna otpornost na vremenske utjecaje

#### Ugradnja



#### Tehnički podaci

Šifra artikla	2000569346	2000152084	2000152085
EAN	9003304428984		9003304429004
Tehnički list info	Blistajući dodatak za RÖFIX PP 403 Multi/15 litara pakiranje		Blistajući dodatak za RÖFIX PP 403 Multi/4 litra pakiranje
Pakiranje			
Količina po jedinici pakiranja	15 L/jed.		4 L/jed.
Boja	svjetlucajuće		
Paropropusnost	Normalna otvorenost za difuziju vodene pare		
Temperatura podloge	0-5 °C		
Napomene o ambalaži	U plastičnim kantama koje se mogu reciklirati.		

#### Sastav

- Efektni pigment (lamelarni)

# RÖFIX COLORGLOW

Dodatak sa svjetlucajućim efektom za RÖFIX PP 403 i RÖFIX mozaičnu žbuku, u boji

## Uvjeti obrade

---

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C. Sve do potpunog sušenja materijal treba štititi od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).

## Priprema materijala

---

RÖFIX COLORGLOW tvornički zamiješan s RÖFIX PP 403 MULTI Silikonskim premazom ili RÖFIX Mozaičnom žbukom.

## Upute za ugradnju

---

Fasadu zaštititi zaštitnom mrežom za skele od direktnog utjecaja sunčevih zraka i neravnomjernog sušenja vjetrom. Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.

## Skladištenje

---

Dobro zavoreno skadištiti  
Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.

## Opće napomene

---

Tehničke vrijednosti odnose se na osnovne proizvode. Bojenjem i toniranjem mogu nastati odstupanja od tehničkih karakteristika. Navedene vrijednosti su prosječne vrijednosti. Prije premazivanja podloga koje ovdje nisu opisane, potrebno je konzultirati se s nama. Nijanse boja mogu se pri ponovnim narudžbama ili u odnosu na kartu boja neznatno razlikovati, eventualno je na gradilištu potrebno ispitati boju na uzorku površine. Podaci o vremenima sušenja i čekanja vrijede pri laboratorijskim uvjetima (+20 °C / 65 % r. vl.) i mogu se mijenjati ovisno o situaciji na gradilištu. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.