

TEHNIČKI LIST

RÖFIX H4 tipla

Plastični tipl/čelični ekser




Područja primene

Udarne tipl sa čeličnim čavlom za mehaničko učvršćivanje toplotno-izolacionih ploča na podloge od betona i betonske blokove (*važno: obratiti pažnju na nacionalne norme!). Tip: H4. Za površinsko montiranje svih standardnih kvalitetnih izolacija u području TIS-a.


Karakteristike

- Brza, ekonomična ugradnja
- Dozvoljene za sve klase građevinskih materijala (A,B,C,D,E)
- Za sve izolacione materijale
- Za površinsku montažu

Ugradnja




Tehnički podaci

Br. art.	2000961102	2000960302	2000960303	2000960304	2000961103
EAN	9003304542994	9003304554638	9003304554645	9003304554652	9003304543007
INFO	Dubina sidrenja: 45mm kod D/E				
Ambalaža					
Količina u jednom pakovanju	100 Kom./kart.				
Jedinica po paleti	4000 Jed./pal.	3000 Jed./pal.			
Boja	bela				
Napomena o potrošnji	Podaci o potrošnji su okvirni i ovise o upotrebljenom izolacijskom materijalu te položaju i visini zgrade. Navedene debljine izolacije odnose se na novogradnju (tolerancija=10 mm debljine lepljenja). Kod starih građevina potrebno je dodatno uračunati odgovarajuće slojeve starog maltera.				
Dužina	135 mm	155 mm	175 mm	195 mm	215 mm
Prečnik glavnog tipla	60 mm				
Debljina izolacije	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm

RÖFIX H4 tipla

Plastični tipl/čelični ekser

Br. art.	2000961102	2000960302	2000960303	2000960304	2000961103
Toplotna provodljivost	< 0,002 W/mK				
Kategorija korištenja	A (Beton)* B (puna cigla)* C D E				
Temperatura podloge	5 °C				
Br. art.	2000961104	2000961105	2000961106		
EAN	9003304543014	9003304543021	9003304543038		
INFO	Dubina sidrenja: 45mm kod D/E				
Ambalaža					
Količina u jednom pakovanju	100 Kom./kart.				
Jedinica po paleti	2000 Jed./pal.				
Boja	bela				
Napomena o potrošnji	Podaci o potrošnji su okvirni i ovise o upotrebljenom izolacijskom materijalu te položaju i visini zgrade. Navedene debljine izolacije odnose se na novogradnju (tolerancija=10 mm debljine lepljenja). Kod starih građevina potrebno je dodatno uračunati odgovarajuće slojeve starog maltera.				
Dužina	235 mm	255 mm	275 mm		
Prečnik glavnog tipla	60 mm				
Debljina izolacije	200 mm	220 mm	240 mm		
Toplotna provodljivost	< 0,002 W/mK				
Kategorija korištenja	A (Beton)* B (puna cigla)* C D E				
Temperatura podloge	5 °C				

Uslovi obrade

Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C.

Ugradnja

Montaža površinska: Udarni vijak sa RÖFIX TIS zaštitnim čekićem postaviti u ravnini sa izolacionim materijalom.

RÖFIX H4 tipla

Plastični tipl/čelični ekser

Skladištenje

Skladištiti na suvom, štititi od vlage i intenzivnog delovanja UV-zraka (sunce, svetlost).

Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.