




RÖFIX H4 tipla

Plastični tipl/čelični ekser

Pravne i tehničke napomene:	Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.
Područja primene:	Udarne tiple sa čeličnim čavlom za mehaničko učvršćivanje toplotno-izolacionih ploča na podloge od betona i betonske blokove (*važno: obratiti pažnju na nacionalne norme!). Tip: H4. Za površinsko montiranje svih standardnih kvalitetnih izolacija u području TIS-a.
Karakteristike:	• Brza, ekonomična ugradnja • Dozvoljene za sve klase građevinskih materijala (A,B,C,D,E) • Za sve izolacione materijale • Za površinsku montažu

Ugradnja:

Tehnički podaci					
SAP šifra:	2000961102	2000960302	2000960303	2000960304	2000961103
INFO	Dubina sidrenja: 45mm kod D/E				
Vrsta pakovanja					
Jedinica po paleti	4.000 Kom/pal.	3.000 Kom/pal.	3.000 Kom/pal.	3.000 Kom/pal.	3.000 Kom/pal.
Količina u jednom pakovanju	100 Kom./kart.				
Debljina	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm
Dužina	135 mm	155 mm	175 mm	195 mm	215 mm
Boja	bela				
Napomena o potrošnji	Podaci o potrošnji su okvirni i ovise o upotrebljenom izolacijskom materijalu te položaju i visini zgrade. Navedene debljine izolacije odnose se na novogradnju (tolerancija=10 mm debljine lepljenja). Kod starih građevina potrebno je dodatno uračunati odgovarajuće slojeve starog maltera.				
Toplotna provodljivost $\lambda_{10, \text{suvo}}$	< 0,002 W/mK				
Kategorija korištenja	A (Beton)* B (puna cigla)* C D E				
Dubina sidrenja hef	25 mm				
Prečnik glavnog tipla	60 mm				
Dopuštenje	ETA-11/0192				
Sertifikat o ispitivanju	*Primena ispitana u skladu sa ÖNORM B 6400-3.				
Temperatura podloge	> 5 °C				

SAP šifra:	2000961104	2000961105	2000961106
INFO	Dubina sidrenja: 45mm kod D/E		
Vrsta pakovanja			
Jedinica po paleti	2.000 Kom/pal.		
Količina u jednom pakovanju	100 Kom./kart.		
Debljina	200 mm	220 mm	240 mm



RÖFIX H4 tipla

Plastični tipl/čelični ekser

SAP šifra:	2000961104	2000961105	2000961106
Dužina	235 mm	255 mm	275 mm
Boja	bela		
Napomena o potrošnji	Podaci o potrošnji su okvirni i ovise o upotrebljenom izolacijskom materijalu te položaju i visini zgrade. Navedene debljine izolacije odnose se na novogradnju (tolerancija=10 mm debljine lepljenja). Kod starih građevina potrebno je dodatno uračunati odgovarajuće slojeve starog maltera.		
Toplotna provodljivost $\lambda_{10, \text{suv}}$	< 0,002 W/mK		
Kategorija korištenja	A (Beton)* B (puna cigla)* C D E		
Dubina sidrenja hef	25 mm		
Prečnik glavnog tipla	60 mm		
Dopuštenje	ETA-11/0192		
Sertifikat o ispitivanju	*Primena ispitana u skladu sa ÖNORM B 6400-3.		
Temperatura podloge	> 5 °C		

Sastav: • Tiple od polietilena, galvanizacijski pocinčani čelični čavao.

Uslovi obrade: Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C.

Ugradnja: Montaža površinska: Udarni vijak sa RÖFIX TIS zaštitnim čekićem postaviti u ravni sa izolacionim materijalom.

Skladištenje: Skladištiti na suvom, štiti od vlage i intenzivnog delovanja UV-zraka (sunce, svetlost).

Opšte napomene: Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.
Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.
Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu.
RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.
Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda.
Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.