

**KREISEL®**

SUPER MULTI 103

Statybiniai plytelių klijai

Paskirtis: Skirti klijuoti keraminėms plytelėms ir akmenų masės plokštėms ant mūro, tinko, betono pagrindų (tinka apšildomoms grindims), gipso-kartono, taip pat naudojama kaip universali statybinė medžiaga lyginant ir glaistant paviršių (dengiant iki 3 mm storio sluoksnio). Terasoms, balkonams, fasado šiltinimo sistemose ant armuotų paviršių, vonioms, pirtims. Patalpų viduje ir išorėje ant stabilių paviršių.

Savybės:

- Atsparūs vandeniui ir šalčiui
- Technologiški
- Klasė C1TE
- Sumažinto slysmo
- Prailginta lipnumo trukmė

Naudojimas:



Techniniai duomenys:

Prekės kodas	4779026370287	4779026371192
Pakuotės tipas		
Kiekis pakuotėje	25 kg/pak.	10 kg/pak.
Vienetai paletėje	42 vnt./pal.	98 vnt./pal.
Spalva	Pilka	
Grūdėtumas	0 - 0,5 mm	
Sąnaudos	1,4 kg/m ² /mm	
Rekomenduojamas vieno sluoksnio storis:	2 - 5 mm	
Reikalingas vandens kiekis	ca. 6,8 l/vnt.	
Darbo temperatūra	5 - 25 °C	

Sudėtis:

- Portlandcementis
- Mineraliniai užpildai
- Modifikuojantys priedai

Naudojimas: Sausas 25 kg klijų mišinys maišomas apytikriai su 6,8 l vandens iki vienalytės masės susidarymo. Po 5–10 min dar kartą permaišoma. Paruoštus klijus sunaudoti priklausomai nuo aplinkos temperatūros per 2–3 valandas. Klijuojamą paviršių ištepkite klijais lygiąja mentelės puse, po to išvagokite dantyta mentelės puse. Uždėję plytelę ar plokštę ant ištepto klijais paviršiaus, prispauskite ir lengvai pastuksenkite. Klijuojant šilumos ar garso izoliacines plokštes naudokite taškinį klijavimo būdą (8–10 delno dydžio klijų taškai ant 1 m² pagrindo). Klijus tepkite ant tokios sienų ar grindų dalies, ant kurios per 20–30 min (esant +20 °C) spėtumėte priklijuoti plyteles. Siūles glaistykite ne anksčiau kaip po 24–48 val. Priklausomai nuo klijuojamų plytelių dydžio, bei nuo naudojamos mentelės dantelių dydžio sunaudojama nuo 2,2 iki 3,8 kg klijų 1 m².

Naudojimo sąlygos: Tinkuojant aplinkos ir paviršiaus temperatūra turėtų būti ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C.

Sandėliavimas: Laikyti sausoje patalpoje, apsaugant nuo drėgmės. Geriausias iki 12 mėnesių po gamybos datos, jei produktas sandėliuojamas sausoje patalpoje, originalioje ir nepažeistoje pakuotėje.



KREISEL®

SUPER MULTI 103

Statybiniai plytelių klijai

Bendroji informacija:

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus.