

TEHNIČKI LIST

RÖFIX kvarcni pijesak

Epoksidni premaz



Područja primjene

Proizvod je prikladan za posipanje obloga od pločica nakon popunjavanja nasom, za pripremu različitih receptura ljepila i žbuke.

Svojstva

- Hrapava podloga
- Bez kemijskih dodataka

Ugradnja



Tehnički podaci

Šifra artikla	2000692565
EAN	9003304497676
Pakiranje	
Količina po jedinici pakiranja	25 Kg/jed
Granulacija	0,1-0,65 mm

Sastav

- Kvarcni pijesak (klasiran)

Upozorenja

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

RÖFIX kvarcni pijesak

Epoksidni premaz

Skladištenje

Skladištiti na suhom, na drvenim paletama.

Pravne i tehničke napomene

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Opšte napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnicama.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.