

TEHNIČKI LIST

RÖFIX Enduivit 3

Stroj za ugradnju maltera/žbuke tip 750 za zidove



Područja primjene

Uređaj za ugradnju žbuke, može se kombinirati s kompresorom. Prikladan za nanošenje krupnozrnate završne žbuke, podložne žbuke... U okviru isporuke: 1 metalni kovčeg, 1 uređaj Enduivit 3 Tip P 380, 1 set pločica za zaporkama, crijevo za zrak. Potreban dodatni materijal: kompresor kapaciteta 800 l/min s mogućnošću podešavanja jačine pritiska. Špricanje se provodi pritiskom zraka 2,5 do 4,5 bara.

Svojstva

- Dobro održavanje
- Brza, ekonomična ugradnja

Ugradnja



Tehnički podaci

Šifra artikla	2000148495
EAN	9003304457915
Pakiranje	
Količina po jedinici pakiranja	1 Kom./jed.

Upute za ugradnju

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Skladištenje

Skladištiti na suhom i čuvati od oštećenja

RÖFIX Enduivit 3

Stroj za ugradnju maltera/žbuke tip 750 za zidove

Pravne i tehničke napomene

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Opšte napomene

Tehničke vrijednosti odnose se na osnovne proizvode. Bojenjem i toniranjem mogu nastati odstupanja od tehničkih karakteristika. Navedene vrijednosti su prosječne vrijednosti. Prije premazivanja podloga koje ovdje nisu opisane, potrebno je konzultirati se s nama. Nijanse boja mogu se pri ponovnim narudžbama ili u odnosu na kartu boja neznatno razlikovati, eventualno je na gradilištu potrebno ispitati boju na uzorku površine. Podaci o vremenima sušenja i čekanja vrijede pri laboratorijskim uvjetima (+20 °C / 65 % r. vl.) i mogu se mijenjati ovisno o situaciji na gradilištu. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.