

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda
RÖFIX 635

Namjeravana uporaba
Standardni mort (GP) za unutarnju i vanjsku primjenu

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.
2271

Proizvođač
RÖFIX AG
Badstrasse 23
A-6832 Röthis

Vrsta proizvoda
Standardni mort GP

Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava
Sustav 4

Objavljena svojstva

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	EN 998-1
Vodupojnost	Wc2	EN 998-1
Paropropusnost	15/35 (tablična vrijednost)	EN 998-1
Prionjivost	$\geq 1,15 \text{ N/mm}^2$ na mjestu loma A, B ili C	EN 998-1
Toplinska vodljivost	$\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ za P=50% $\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ za P=90% (tablična vrijednost)	EN 998-1
Trajnost	NPD	EN 998-1
Opasne tvari	NPD	EN 998-1

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Petar Perkovic

ime i funkcija

Röthis, 2025-02-12



mjesto i datum izdavanja

Potpis