



RÖFIX profil za preboj cevi

plastični obročasti profil

Pravne in tehnične informacije:

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Področja uporabe:

Profil za preboj cevi skozi TIS, odporen na močan dež, izdelan iz plastičnega obročastega profila z integrirano mrežico in tesnilnim obročom.

Lastnosti materiala:

- Odporno na močni dež do 1200 Pascalov
- Preprečuje nastanek razpok in gradbenih poškodb
- Določena odrezna roba
- Integrirana steklena mrežica
- Enostavna in hitra obdelava
- Ni potrebno zahtevno tesnjenje s tesnilnim trakom za fuge
- Na voljo v več premerih

Izvedba:

Tehnični podatki		
SAP šifra:	2000960477	2000960478
Način pakiranja		
Enota na paleto	10 Kos/kart.	
Enota na paleto	1 Kos/EN	
Premer	75 mm	110 mm

Splošna opozorila:

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo. Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.