

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda

RÖFIX BELIT INIEZIONE 8

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.

421134

Vrsta proizvoda

Standardni mort za zidanje (G)

Prijavljeno tijelo

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien
1139

provelo je početni nadzor proizvodnog pogona, tvorničke kontrole i stalnog nadzora, ocjenjivanje i vrednovanje tvorničke kontrole proizvodnje prema sustavu 2+ i izdalo je certifikat o sukladnosti fabričke kontrole proizvodnje 1139 - CPD - 0040/06

Fontanafredda, IT izdaje i vrši kontinuirano praćenje, procjenu i ocjenu kontrole fabričke proizvodnje po sistemu 2+.

Namjeravana upotreba

Malter/mort za injektiranje i popravke oslabljenih zidova na bazi prirodnog hidrauličnog kreča NHL 5 i visokokvalitetnog finog krečnog pijeska.

Proizvođač

RÖFIX AG
Badstrasse 23
A-6832 Röthis

Sistem ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

Sistem 2+

Objavljena svojstva

Ostale značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Pritisna čvrstoća	M5	EN 998-2
Smična čvrstoća ljepila	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ (tablična vrijednost)	EN 998-2
Sadržaj klorida	$\leq 0,1 \%$	EN 998-2
Reakcija na požar	A1	EN 998-2
Vodupojnost	NPD	EN 998-2
Paropropusnost	15/35 (tablična vrijednost)	EN 998-2
Toplinska vodljivost	$\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ za P=50% $\lambda_{10, \text{suho, mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ za P=90% (tablična vrijednost)	EN 998-2
Trajnost	Umjereno agresivno okruženje	EN 998-2
Opasne tvari	NPD	EN 998-2

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Namik Musić

ime i funkcija

Röthis, 2025-06-24

mjesto i datum izdavanja

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, positioned above a horizontal line.

Potpis