

IZJAVA O LASTNOSTIH (DOP)

Ime izdelka

RÖFIX AG 660 DBM RAPID

Številka Izjave o lastnostih in enoznačna identifikacijska koda tipa proizvoda.

92201

Tip proizvoda

Lepilo za keramiko (C2 F)

Priglašeni organ

Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Materialprüfungs- und Forschungsanstalt MPA
KarlsruheGotthard-Franz-Straße 376131 KARLSRUHE
0754

je izvedel tipski preskus proizvoda glede vseh bistvenih značilnosti (razen protipožarnih) po sistemu 3 in izdal naslednje: Poročilo o preskusu št. 0821790038

Namen uporabe

Schnell erhärtender zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen. Für keramische Fliesen und Platten für den Innen- und Aussenbereich.

Proizvajalec

RÖFIX AG
Badstrasse 23
A-6832 Röthis

Sistem za ocenjevanje in preverjanje obstojnosti lastnosti

Sistem 3

Deklarirana lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost (učinkovitost)	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odpornost na ogenj	A1/A1fl	EN 12004:2017+A1:2012
Sproščanje nevarnih snovi:	NPD	EN 12004:2017+A1:2012
Oprijemljivost:		EN 12004:2017+A1:2012
Začetna oprijemno-natezna trdnost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2017+A1:2012
• oprijemna trdnost po skladiščenju v suhih prostorih	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2017+A1:2012
Trajnost, za:		EN 12004:2017+A1:2012
Trajnost, kot oprijemna trdnost po skladiščenju v vlažnih prostorih	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2017+A1:2012
Trajnost za: oprijemna trdnost po skladiščenju v toplih prostorih	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2017+A1:2012
Trajnost, oprijemna trdnost po ciklusih zmrzovanja in taljenja	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2017+A1:2012

Lastnosti proizvoda, za katere je bila izdana ta izjava o lastnostih, ustrezajo deklariranim.- Za pripravo te izjave o lastnostih proizvoda je odgovoren samo proizvajalec, naveden v tej izjavi.

Podpisuju za proizvajalca in v imenu proizvajalca proizvoda:

Uprava Slovenija: Thorsten Biba i Kosorog Branko

Ime in funkcija

Röthis, 2024-03-25

Kraj in datum izdaje



Podpis