

# DÉCLARATION DE PERFORMANCE (DOP)

**Nom du produit**  
FIXIT 373

**No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type**  
78601

**Type de produit**  
Produit imperméabilisant à appliquer en forme liquide a base du ciment modifié aux polymères (CM 01 P)

**Usage prévu**  
Produit à base de ciment normal, imperméabilisant à appliquer en forme liquide, résistant au contact avec eau de chlore, pour l'emploi au-dessous de sols en carreaux céramiques et dalles à l'intérieur et à l'extérieur (collage avec colle C2 selon EN 12004).

**Fabricant**  
FIXIT AG  
Schachen 416  
CH-5113 Holderbank (AG)

**Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance**  
Système 4

## Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	Classe A2-s1-d0	EN 998-1
Absorption d'eau	W 2	EN 998-1
Perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu$ 5/35 (valeur tabulée)	EN 998-1
Résistance à la traction	$\geq 0,08$ N/mm <sup>2</sup> rupture A, B ou C	EN 998-1
Conductivité thermique $\lambda_D$	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,47$ W/(m*K) pour P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,54$ W/(m*K) pour P=90% (valeur tabulée)	EN 998-1
Durabilité	NPD	EN 998-1
Substances dangereuses	NPD	EN 998-1

Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

**Direction : Philipp Hugentobler, Reto Galliard**

Nom et fonction

**Holderbank, 2024-03-25**

---

Lieu et date d'émission

**Ce document a été produit électroniquement et est  
valable sans signature.**

---

Signature