

DÉCLARATION DE PERFORMANCE (DOP)

Nom du produit
CRÉPI À LA TRUELLE 300

Usage prévu
Crépi de finition précieux (CR) pour intérieur et extérieur

No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type
428367

Fabricant
Greutol AG
Libernstrasse 28
CH-8112 Otelfingen (ZH)

Type de produit
Plâtre normale GP-CS IV

Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	A1	EN 998-1
Absorption d'eau	Wc0	EN 998-1
Diffusion de la vapeur d'eau EN 1745:2012	μ : 15/35	EN 998-1
Conductivité thermique EN 1745:2012	1,11/1,21 W/mK	EN 998-1
Résistance à la contrainte d'adhérence en traction EN 1015-12	$> 0,08 \text{ N/mm}^2$	EN 998-1
Densité mortier durci - séché (20 jours) EN 1015-10	1974 kg/m^3	EN 998-1
Résistance à la compression 28 jours	$14,99 \text{ N/mm}^2$	EN 998-1

Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Direction de l'entreprise : Urs Diggelmann, Philipp Hugentobler

Nom et fonction

Otelfingen, 2024-03-25

Lieu et date d'émission

Ce document a été produit électroniquement et est valable sans signature.

Signature