

## Déclaration de performance (DOP)

**Nom du produit**

Crépi à la truelle 300

**No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type**

428367

**Type de produit**

Plâtre normale GP-CS IV

**Usage prévu**

Crépi de finition précieux (CR) pour intérieur et extérieur

**Fabricant**

Greutol AG • Libernstrasse 28 • CH-8112 Otelfingen (ZH)

Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	A1	EN 998-1
Absorption d'eau	$W_c 0$	
Diffusion de la vapeur d'eau EN 1745:2012	$\mu$ : 15/35	
Conductivité thermique EN 1745:2012	1,11/1,21 W/mK	
Résistance à la contrainte d'adhérence en traction EN 1015-12	$> 0,08 \text{ N/mm}^2$	
Densité mortier durci - séché (20 jours) EN 1015-10	1974 kg/m <sup>3</sup>	
Résistance à la compression 28 jours	14,99 N/mm <sup>2</sup>	

**Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.**

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

---

Nom et fonction

Otelfingen, 2024-03-25

---

Lieu et date d'émission

Ce document a été produit électroniquement et est valable sans signature.

---

Signature