

Fixit 586 Quick

Fliess- und Schachtvergussmörtel

Der Fixit 586 Quick ist ein sehr feinkörniger, hochfliessfähiger und schnell abbindender Vergussmörtel für den Innen- und Aussenbereich. Er ist geeignet zum Vergiessen von Schachtdeckeln. Ausserdem können Fugen zwischen Schachtrahmen und Konus oder Ausgleichsringe nach der Schachtrahmenanhebung mit diesem Produkt vergossen werden.

Dank der schnellen Abbindezeit kann das Produkt dort eingesetzt werden, wo die Baustelle bereits nach kürzester Zeit einer Gewichtsbelastung ausgesetzt ist.

Fixit 586 Quick kann auch zum Verankern und Befestigen von Stahlteilen und Stahlbolzen bei Betonuntergründen eingesetzt werden.

Vorteile:

- Leicht zu verarbeiten und extrem fliessfähig
- Schnell abbindend und ohne Haftbrücke einsetzbar: ca. 8 Minuten
- Hohe Biegezugfestigkeit (> 7 N/mm² nach 28 Tagen)
- Sulfatbeständig
- Hohe Frost- und Tausalzbeständigkeit (BE II FT)
- Schnell befahrbar (je nach Belastungsklasse)
- R4 Mörtel nach EN 1504-3

Verpackungseinheit

20 kg Eimer | Palette mit 24 Eimern (480 kg)



Druckfestigkeit nach Zeit in N/mm ²	Fixit 586 Quick Verarbeitungszeit ca. 8 min.
1 Stunde	> 20
24 Stunden	> 35
28 Tage	> 60
Alle weiteren Informationen finden Sie im technischen Merkblatt	

