

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ (DOP)

Наименование на продукта
RÖFIX IA 622

Предвидена употреба
Разтвор с общо предназначение за мазилка за външна и вътрешна употреба

Уникален идентификационен код на типа продукт
143701

Производител
РЪОФИКС АД
Бадщрасе 23
А-6832 Рьотис РЪОФИКС ЕООД
ул. Спартак №10
BG-4490 Септември

Тип на продукта
Разтвор с общо предназначение за мазилка GP

Нотифицираният орган
Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Viena 1139
въз основа на първоначален одит на завода и на производствения контрол издаде сертификат за съответствие на производствения контрол 1139 - CPD - 0247/04 Röthis, AT1139 - CPD - 0494/13 Ljubuski, BiH1139 - CPD - 0039/06 Pojatno, HR1139 - CPD - 0496/13 Siveric, HR1139 - CPR - 0975/19 Slivnitsa, BG1139 - CPD - 0493/13 Nikel/Durres, AL и извърши наблюдение, преценка и оценка на производствения контрол по Система 2+.

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели
Система 4

Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	A2-s1, d0	EN 998-1
Абсорбция на вода	W2	EN 998-1
Коефициент на дифузия на водни пари	15/35 (таблична стойност)	EN 998-1
Якост на сцепление при опън	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ при вид на разрушаване А, В или С	EN 998-1
Коефициент на топлопроводност	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,82 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ за P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,89 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ за P=90% (таблични стойности)	EN 998-1
Дълготрайност	NPD	EN 998-1
Опасни вещества	NPD	EN 998-1

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител

Име и длъжност

гр. Септември, 2024-03-25



РЪЧНО ПОДПИСАНО
гр. Септември, 25.04.2026
www.roefix.bg
e-mail: office@roefix.com

място и дата на издаване

подпис