

CE ŠTÍTEK

Jméno produktu
HASIT OPTIFLEX® 2K

Výrobce
HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o., Velké
Hydčice 91, 341 01 Horažďovice, IČ: 14706776



Číslo prohlášení o vlastnostech a jedinečný identifikační kód typu produktu

13		
183827		
EN 14891:2012		
Vodotěsný cementový výrobek modifikovaný polymerem nanášený v tekutém stavu, se schopností přemostění trhlin při nízké teplotě (-5 °C) a odolný při kontaktu s chlorovanou vodou (CM 01 P)		
Vodotěsný výrobek nanášený v tekutém stavu, odolný vůči chlóru, pro použití pod keramické dlaždice a desky ve vnitřním i vnějším prostředí (lepené lepidlem C2 podle EN 12004).		
Počáteční tahová přídržnost	≥ 0,5 N/mm ²	EN 14891:2012
Tahová přídržnost po kontaktu z vodou	≥ 0,5 N/mm ²	EN 14891:2012
Tahová přídržnost po působení tepla	≥ 0,5 N/mm ²	EN 14891:2012
Tahová přídržnost po vystavení zmrazovacím cyklům	≥ 0,5 N/mm ²	EN 14891:2012
Tahová přídržnost po kontaktu s vápennou vodou	≥ 0,5 N/mm ²	EN 14891:2012
Tahová přídržnost po kontaktu s chlorovanou vodou	≥ 0,5 N/mm ²	EN 14891:2012
Propustnost vody	Žádný průnik	EN 14891:2012
Schopnost přemostění trhliny v běžných podmínkách +20°C	≥ 0,75 mm	EN 14891:2012
Schopnost přemostění trhliny při nízkých teplotách -5°C	NPD	EN 14891:2012
Schopnost přemostění trhliny při nízkých teplotách -20 °C	NPD	EN 14891:2012

