



RÖFIX APL 3D ECO SL

priključna lajsna sa ugrađenom mrežicom

Pravne i tehničke napomene:	Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.
Područja primene:	Samolepljivi plastični profil sa zavarenom staklenom mrežicom za formiranje trajnog, nepropusnog priključnog spoja na malim građevinskim elementima.
Karakteristike:	<ul style="list-style-type: none">• U skladu je sa zahtevima za građevinski spoj.• Pogodno za debljine termoizolacionog materijala do 300 mm.• Pogodno za dimenzije građevinskih elemenata do 6 m².• Otpornost na udarnu kišu do 600 Pa.
Ugradnja:	

Tehnički podaci		
SAP šifra:	2000961791	2000961792
Vrsta pakovanja		
Jedinica po paleti		
Količina u jednom pakovanju	25 Kom./jed.	
Dužina	240 cm	
Širina mrežice	12,5 cm	
Gustoća srednjeg sloja	oko 160 g/m ²	

Sastav: • Tvrdi PVC

Opšte napomene: Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.