

MARCAJE CE

Nume produs

RÖFIX Belit Mortar pentru turnare

Producător

HASIT ROMANIA SRL
Str. Horticulturii nr. 24
RO-401114 Turda



Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs

347610		
EN 998-1		
Mortar normal de zidărie (G)		
Mortar normal pentru zidărie pentru utilizare după evaluare proprie la pereți, stâlpi și pereți despărțitori la interior și exterior, supuse solicitărilor statice.		
Rezistență la compresiune	M15	EN 998-2
Rezistența de aderență - rezistența la forfecare a adezivului	Rezistență inițială caracteristică la forfecare (Rezistență la forfecare): 0,15 N/mm ² (Valoare tabelată)	EN 998-2
Conținut cloruri	≤ 0,1 M.-%	EN 998-2
Reacție la foc	A1	EN 998-2
Absorbție apă	≥ 0,4 kg · m ⁻² · min-0,5	EN 998-2
Permeabilitate la vapori de apă	15/35 (Valoare tabelată)	EN 998-2
Conductivitate termică λD	λ10,dry,mat ≤ 0,82 W/(m*K) pentru P=50% λ10,dry,mat ≤ 0,89 W/(m*K) pentru P=90% (Valori tabelate)	EN 998-2
Durabilitate	Pe baza experienței acumulate cu prelucrare adecvată poate fi utilizat în mediu agresiv conform EN 998 - 2 Anexa B	EN 998-2
Substanțe periculoase	NPD	EN 998-2