



## FINOPRIMER 765

Głębokopenetrujący środek gruntujący

**Obszar zastosowań:** Głęboko penetrujący preparat gruntujący przeznaczony do wzmacniania podłoża chłonnych. Ogranicza chłonność powierzchni, poprawia przyczepność kolejnych warstw oraz ułatwia prowadzenie dalszych prac wykończeniowych. Produkt stanowi element systemu FINOCEM. Idealny na takie podłoża jak: szpachle gotowe, gipsowe i cementowe, tynki cementowo-wapienne i gipsowe, płyty g-k, wylewki samopoziomujące, posadzki i jastrychy cementowe oraz anhydrytowe (również z ogrzewaniem podłogowym).

**Właściwości:**

- Wzmacnia podłoże
- Głęboko penetrujący
- Zmniejsza chłonność
- Odporny na zmydlenie
- Wodoodporny
- Mrozoodporny

**Sposób użycia:**



Dane techniczne		
Art. nr.	42195	42194
Ilość w opakowaniu	1 L	5 L
Ilość na palecie	12 szt./kart.	120 szt./pal.
Kolor	Bezbarwny	
Zużycie	ok. 0,2 L/m <sup>2</sup>	
Czas schnięcia	od 2 do 4 godzin	

**Produkt zgodny z:**

- Produkt nie jest wyrobem budowlanym i nie wymaga dokumentu odniesienia.

**Skład:**

- Wodna dyspersja polimeru akrylowego
- Dodatki uszlachetniające
- Woda

**Przygotowanie podłoża:** Objawy agresji biologicznej należy zlikwidować. Pęknięte i porysowane powierzchnie powinny być naprawione i uzupełnione np.: zaprawą 428. Zaprawa w naprawianych miejscach musi być wyschnięta i dobrze związana. Zanieczyszczenia podłoża smarami, olejami, środkami antyadhezyjnymi należy całkowicie zmyć wodą z dodatkiem detergentów. Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 4%.

**Rodzaje podłoża:**

**Tynk cementowo-wapienny:** w przypadku dużej chłonności zagruntować dwukrotnie  
**Tynki gipsowe:** w przypadku dużej chłonności zagruntować dwukrotnie  
**Płyta gipsowo-kartonowa:** zagruntować jednokrotnie  
**Beton, żelbet:** zagruntować jednokrotnie  
**Jastrych:** zagruntować jednokrotnie

**Przygotowanie produktu:** Produkt gotowy do stosowania. Nie rozrzedzać wodą i nie mieszać z innymi materiałami. Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość opakowania.

**Sposób użycia:** Środek gruntujący nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Unikać nadmiernego gruntowania. W czasie prowadzenia prac i wysychania chronić przed mrozem, opadami, zbyt wysoką temperaturą i silnym wiatrem.

**Warunki wykonywania prac:** Stosować w temperaturach od +5 °C do +25 °C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Wszystkie podłoża muszą być nośne, zwarte, stabilne, równe i czyste.

**KREISEL®**

## FINOPRIMER 765

Głębokopenetrujący środek gruntujący

---

**Przechowywanie:** Do 12 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętych opakowaniach i temperaturze od +5 °C do +25 °C, w miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Można przewozić dowolnymi środkami transportu, w temp. nie niższej niż +5 °C. Nie podlega przepisom ADR.

---

**Wskazówki ogólne:** Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentują naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania. Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej. Wszystkie dane techniczne podane są dla temperatury 20 stopni Celsjusza. Temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i wbudowywanego materiału.