

## CE-KENNZEICHNUNG

**Produktname**  
HASIT 505

**Hersteller**  
HASIT Trockenmörtel GmbH  
Landshuter Str. 30  
D-85356 Freising



### Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

|                                                                                   |                                                                                                                                                        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 03                                                                                |                                                                                                                                                        |          |
| 183740/2                                                                          |                                                                                                                                                        |          |
| EN 998-1                                                                          |                                                                                                                                                        |          |
| Wärmedämmputzmörtel T                                                             |                                                                                                                                                        |          |
| Dämmputzmörtel CS II für innen und außen zum Auffüllen von Schlitzten und Gefache |                                                                                                                                                        |          |
| Brandverhalten                                                                    | A1                                                                                                                                                     | EN 998-1 |
| Wasseraufnahme                                                                    | Wc1                                                                                                                                                    | EN 998-1 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit                                                        | $\mu \leq 15$                                                                                                                                          | EN 998-1 |
| Haftzugfestigkeit                                                                 | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A, B oder C                                                                                                   | EN 998-1 |
| Wärmeleitfähigkeitsgruppe                                                         | NPD                                                                                                                                                    | EN 998-1 |
| Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$                                                    | $\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,16 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ für P=50%<br>$\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,17 \text{ W/(m}^*\text{K)}$ für P=90% | EN 998-1 |
| Dauerhaftigkeit                                                                   | NPD                                                                                                                                                    | EN 998-1 |

Die Leistungserklärung ist unter [www.hasit.de](http://www.hasit.de) elektronisch abrufbar.