

## SKEDË TEKNIKE

### RÖFIX BAP 45

Profil lidhës



#### Fushat e përdorimit

Profil detaji lidhes suvaje per lidhje te levizshme te siguruara nga uji midis llambarines dhe suvase (p.sh mbyllja e platformes se bazamentit, mbyllja e cepit te catise etj) Vecanerisht i pershtatshem per lidhje llambarine te me passhme te cilat nuk mund te instalohen me mbrapa pllakave izoluese


#### Karakteristikat

- Koeficienti i zgjerimit është i krahasueshëm me suvatimet pasuese
- Ngjitje e mirë e suvës
- Zgjidhje lidhjeje e shkëputur mekanikisht
- Përpunim i shpejtë ekonomik

#### Përpunimi



#### Të dhëna teknike

Numri i artikullit	41254
EAN	9003304412549
Paketimi	
Sasi për njësi	50 mli/Nj.
Njësi për paletë	25 Copë/Nj.
Gjatësia	200 cm
Gjerësia e shiritit të pëlhurës	13,5 cm (Gjerësia 1)
Temperatura e nënshtresës	5 °C

#### Baza e materialit

- Profil plastik me rretë tekstil-qelqi të ngjitur

# ROFIX BAP 45

Profil lidhës

## Kushtet e punimit

---

Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5 °C.

## Këshilla për përpunimin

---

Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.

## Përpunimi

---

Profilin shkurtojani në masën e kërkuar me anë të një gërshëre të përshtatshme  
Krahët e profilit shtyhen tek njëra tjetra, shiriti i fugës PVC shtyhet në fugë dhe profili vendoset dhe shpërhapet me spatul me drejtim nga lart me restin e llapës në suvanë përforcuese të përgatitur.

## Magazinimi

---

Profilët paketohen dhe transportohen në kuti kartoni.  
Magazinimi duhet të bëhet patjetër mbi bazamente mbajtëse. Mbrojini nga lagështia, dhe nxehësia e madhe.  
Koha e magazinimit min. 12 muaj.

## Udhëzime teknike dhe ligjore

---

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

## Këshilla të përgjithshme

---

Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme. Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të

deritanishme. Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në vetevete nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar. Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohej një cilësi e pandryshueshme. Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona. Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit ([www.roefix.com](http://www.roefix.com)), ose mund të kërkojnë edhe pranë filjaleve rajonale në vënd. Të gjitha të dhënat teknike të dhëna në këtë fletë produkti janë përcaktuar në kushte laboratorike.