



RÖFIX BAP 45

Profil lidhës

Udhëzime teknike dhe ligjore:

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skemat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Fushat e përdorimit:

Profil detaji lidhes suvaje per lidhje te levizshme te siguruar nga uji midis llambarines dhe suvase (p.sh mbyllja e platformes se bazamentit, mbyllja e cepit te catise etj)
Vecanerisht i pershtatshem per lidhje llambarine te me passhme te cilat nuk mund te instalohen me mbrapa pllakave izoluese

Karakteristikat:

- Koeficienti i zgjerimit është i krahasueshëm me suvatë e mëposhtme.
- Ngjitje e mirë e suvasë
- Zgjidhje për mbyllje dhe lidhje mekanike
- Përpunim i shpejtë ekonomik

Përpunimi:**Të dhëna teknike**

| | |
|--------------------------|-------------|
| SAP-Art. Nr.: | 2000148300 |
| NAV-Art. Nr.: | 141254 |
| Lloji i paketimit | |
| Njesi per palete | 25 Copë/Nj. |
| Sasi për njësi | 50 mli/Nj. |
| Gjatësia | 200 cm |
| Ngjyra | E bardhë |
| Gjerësia e rrjetës | 13,5 cm |
| Temperatura e bazamentit | > 5 °C |

Baza e materialit:

- Profili plastik me rrjetë qelqi të tekstilit të ngjitur.

Kushtet e punimit:

Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5 °C.

Përpunimi:

Profilin shkurtojeni në masën e kërkuar me anë të një gërshëre të përshtatshme
Krahët e profilit shtyhen tek njëra tjetra, shiriti i fugës PVC shtyhet në fugë dhe profili vendoset dhe shpërhapet me spatul me drejtim nga lart me restin e llapës në suvanë përforcuese të përgatitur.

Këshilla në rast reziku:

Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skemat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.

Magazinimi:

Profilet paketohen dhe transportohen në kuti kartoni. Magazinimi duhet të bëhet patjetër mbi bazamente mbajtëse. Mbrojini nga lagështia, dhe nxehtësia e madhe.
Koha e magazinimit min. 12 muaj.



RÖFIX BAP 45

Profil lidhës

Këshilla të përgjithshme:

Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme.

Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme.

Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në vetevete nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar.

Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohet një cilësi e pandryshueshme.

Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona.

Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkohen edhe pranë filjaleve rajonale në vënd.