



RÖFIX StoneEtics® 50

sa klinkerom

Pravne i tehničke napomene: Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Područja primene: RÖFIX StoneEtics® 50 sa klinker pločicama je provereni sistem koji kombinuje odgovarajuću termo-izolaciju fasadnih površina sa različitim nijansama i oblicima klinker pločica uz maksimalno dopušteno površinsko opterećenje na podlogu od 50 kg/m². Odabir izolacionih materijala u sistemu StoneEtics je veoma širok, pa se, između ostalog, mogu ugraditi EPS ploče, izolacione ploče od pluta ili mineralne vune do maksimalne debljine ploča 300 mm. Za lepljenje se koristi isključivo RÖFIX Unistar LIGHT malter za lepljenje i armiranje. Mehaničko pričvršćivanje sa RÖFIX ROCKET teleskopskim unjivim tiplama je obavezno bez obzira na podskupinu zgrada. Armira se sa istim materijalom kojim se lepe izolacione ploče uz obavezno korišćenje RÖFIX P100 mrežice za armiranje. U sistemu RÖFIX StoneEtics® 50 sa mozaikom nema potrebe za dodatnim (dvostrukim) armiranjem. Sistem je upotpunjen lepkom za izolacione ploče vlastite proizvodnje RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 i masom za fugovanje RÖFIX AJ 690. RÖFIX StoneEtics može se ugrađivati na masivnim podlogama od cigle ili betona i u starogradnji, na prionjivim i nosivim masivnim podlogama.

Karakteristike:

- Optimalna izolaciona svojstva
- Izvanredna obradivost
- Ne sadrži HFCKW i HFKW

Ugradnja:



Tehnički podaci	
Vrsta pakovanja	①
Količina u jednom pakovanju	1 Kom./jed.

Pričvršćivanje: Uobičajeno pričvršćivanje

Opšte napomene: Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.