


TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS (TDL)

WÄRMEDÄMM-SYSTEM PS-SISI

EPS šiltinimo sistema



Paskirtis

Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų šiltinimui. Naujiems pastatams ir senų renovacijai. Ypač tinka namams šalia miškų, vandens telkinių, dulkėtų kelių, kuomet arti namo prisodinti krūmai ar medžiai, pramoniniuose rajonuose stovintiems namams Pastatų išorei ir vidaus patalpoms.

Bendroji informacija

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus. Visi šiame produktų duomenų lape nurodyti techniniai duomenys buvo nustatyti laboratorinėmis sąlygomis.

Savybės

- Atsparus vandeniui ir šalčiui
- Hidrofobiška ir pralaidi vandens garams
- Atsparus užteršimui ir savaiminiam nusiplovimui
- Atspari UV spinduliams
- Reakcija į ugnį: B-s1, d0 (1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm), B-s2, d0 (3,0 mm)
- Mechaninis atsparumas: I kategorija, II kategorija
- Vandens įgeriamumas: $< 0,5 \text{ kg/m}^2$
- Vandens garų pralaidumas: atitinka oro sluoksnio storį $\leq 1,0 \text{ m}$
- Sukibimas po hidroterminių ciklų: $\geq 0,08 \text{ MPa}$ (plyšimo plokštė)
- Atsparumas užšalimo-atšilimo ciklams: atspari

Naudojimas

