

TEHNIČNI LIST

RÖFIX navojni pritrdilni element S1

s plastičnim navojem in ploščo




Področja uporabe

Univerzalni pritrdilni element s plastičnim navojem, brez toplotnih mostov, za vgradnjo v ravnini površine vseh običajnih ETICS (TIS) izolacijskih materialov v novogradnjah in obnovah.

Lastnosti materiala

- Z možnostjo vijachenja
- Trajen tlačni pritisk
- Enostavna namestitve
- Ne prihaja do odstopanja sider
- Koeficient toplotne prevodnosti na točki (0,000 W/K)
- Globina sidranja hef: 30 mm (50 mm za porozni beton)

Izvedba



Tehnični podatki

Koda artikla	2000634331	2000634332	2000634333	2000634334	2000634335
EAN	9003304491513	9003304491520	9003304491537	9003304491544	9003304491551
Embalaža					
Količina na paleto	100 Kos/EN				
Opozorilo za porabo	Vrednosti porabe so odvisne od uporabljenega izolacijskega materiala, pa tudi od lokacije in višine stavbe. Podani izolacijski sloji se nanašajo na novogradnjo (toleranca = 10mm debeline lepljenja). Pri starih gradnjah se stari ometni sloji prištejejo.				
Dolžina	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm
Premer podložke sidra	60 mm				
Premer sidra	8 mm				
Debelina izolacije	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm
Kategorija uporabe	A (beton) B (polni zidaki) C (votlaki ali modularni bloki) D (lahki beton/penobeton) E (plinobeton)				
Temperatura podlage	5 °C				

RÖFIX navojni pritrdilni element S1

s plastičnim navojem in ploščo

Koda artikla	2000634336	2000634337	2000634338	2000634339	2000634340
EAN	9003304491568	9003304491575	9003304491582	9003304491599	9003304491605
Embalaža					
Količina na paleto	100 Kos/EN				
Opozorilo za porabo	Vrednosti porabe so odvisne od uporabljenega izolacijskega materiala, pa tudi od lokacije in višine stavbe. Podani izolacijski sloji se nanašajo na novogradnjo (toleranca = 10mm debeline lepljenja). Pri starih gradnjah se stari ometni sloji prištejejo.				
Dolžina	200 mm	220 mm	240 mm	260 mm	280 mm
Premjer podloške sidra	60 mm				
Premjer sidra	8 mm				
Debelina izolacije	160 mm	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm
Kategorija uporabe	A (beton) B (polni zidaki) C (votlaki ali modularni bloki) D (lahki beton/penobeton) E (plinobeton)				
Temperatura podlage	5 °C				

Koda artikla	2000634341
EAN	9003304491612
Embalaža	
Količina na paleto	100 Kos/EN
Opozorilo za porabo	Vrednosti porabe so odvisne od uporabljenega izolacijskega materiala, pa tudi od lokacije in višine stavbe. Podani izolacijski sloji se nanašajo na novogradnjo (toleranca = 10mm debeline lepljenja). Pri starih gradnjah se stari ometni sloji prištejejo.
Dolžina	300 mm
Premjer podloške sidra	60 mm
Premjer sidra	8 mm
Debelina izolacije	260 mm

RÖFIX navojni pritrdilni element S1

s plastičnim navojem in ploščo

Koda artikla	2000634341
Kategorija uporabe	A (beton) B (polni zidaki) C (votlaki ali modularni bloki) D (lahki beton/penobeton) E (plinobeton)
Temperatura podlage	5 °C

Pogoji pri izvedbi

Med fazo obdelave in sušenja temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C.

Navodilo za uporabo

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list!

Skladiščenje

Suho, zaščititi pred valgo in intenzivnim UV sevanjem (sonce, svetloba).

V zaprti embalaži z neomejenim rokom uporabe.

Pravne in tehnične informacije

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Splošna opozorila

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti –

navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo.

Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.