



RÖFIX navojni pritrdilni element S1

s plastičnim navojem in ploščo


Pravne in tehnične informacije: Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Področja uporabe: Univerzalni pritrdilni element s plastičnim navojem, brez toplotnih mostov, za vgradnjo v ravnini površine vseh običajnih ETICS (TIS) izolacijskih materialov v novogradnjah in obnovah.

Lastnosti materiala:

- Z možnostjo vijačenja
- Trajen tlačni pritisk
- Enostavna namestitve
- Ne prihaja do odstopanja sider
- Koeficient toplotne prevodnosti na točki (0,000 W/K)
- Globina sidranja hef: 30 mm (50 mm za porozni beton)

Izvedba:



Tehnični podatki					
SAP šifra:	2000634331	2000634332	2000634333	2000634334	2000634335
Način pakiranja					
Enota na paleto	100 Kos/kart.				
Dolžina	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm
V isti ravnini z debelino izolacije	pribl. 60 mm	pribl. 80 mm	pribl. 100 mm	pribl. 120 mm	pribl. 140 mm
Navodilo za uporabo	Vrednosti porabe so odvisne od uporabljenega izolacijskega materiala, pa tudi od lokacije in višine stavbe. Podani izolacijski sloji se nanašajo na novogradnjo (toleranca = 10mm debeline lepljenja). Pri starih gradnjah se stari ometni sloji prištejejo.				
Uporab. kategorija	A (beton) B (polni zidaki) C (votlaki ali modularni bloki) D (lahki beton/penobeton) E (plinobeton)				
Premjer krožnika	60 mm				
Certifikat o preiskusu	ETA-17/0991				
Temperatura podlage	> 5 °C				

SAP šifra:	2000634336	2000634337	2000634338	2000634339	2000634340
Način pakiranja					
Enota na paleto	100 Kos/kart.				
Dolžina	200 mm	220 mm	240 mm	260 mm	280 mm
V isti ravnini z debelino izolacije	pribl. 160 mm	pribl. 180 mm	pribl. 200 mm	pribl. 220 mm	pribl. 240 mm
Navodilo za uporabo	Vrednosti porabe so odvisne od uporabljenega izolacijskega materiala, pa tudi od lokacije in višine stavbe. Podani izolacijski sloji se nanašajo na novogradnjo (toleranca = 10mm debeline lepljenja). Pri starih gradnjah se stari ometni sloji prištejejo.				



RÖFIX navojni pritrdilni element S1

s plastičnim navojem in ploščo

SAP šifra:	2000634336	2000634337	2000634338	2000634339	2000634340
Uporab. kategorija	A (beton) B (polni zidaki) C (votlaki ali modularni bloki) D (lahki beton/penobeton) E (plinobeton)				
Premier krožnika	60 mm				
Certifikat o preiskusu	ETA-17/0991				
Temperatura podlage	> 5 °C				

SAP šifra:	2000634341
Način pakiranja	
Enota na paleto	100 Kos/kart.
Dolžina	300 mm
V isti ravnini z debelino izolacije	pribl. 260 mm
Navodilo za uporabo	Vrednosti porabe so odvisne od uporabljenega izolacijskega materiala, pa tudi od lokacije in višine stavbe. Podani izolacijski sloji se nanašajo na novogradnjo (toleranca = 10mm debeline lepljenja). Pri starih gradnjah se stari ometni sloji prištejejo.
Uporab. kategorija	A (beton) B (polni zidaki) C (votlaki ali modularni bloki) D (lahki beton/penobeton) E (plinobeton)
Premier krožnika	60 mm
Certifikat o preiskusu	ETA-17/0991
Temperatura podlage	> 5 °C

Osnova materiala:

- Ovoj pritrdilnega elementa in podložna ploščica sta izdelana iz polietilena. Pripadajoči posebni vijak je izdelan iz poliamida.
- Vgradnja v ravnini površine se izvaja z orodjem RÖFIX Setztool S1 (2000637703) ali RÖFIX S1 Setztool PRO z Bitfinderjem (2000637704). Glava vijaka ustreza nastavku Bit IPR 30 (5 zvezdic).

Pogoji pri izvedbi: Med fazo obdelave in sušenja temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C.

Varnostna opozorila: Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list!

Skladiščenje: Suho, zaščititi pred valgo in intenzivnim UV sevanjem (sonce, svetloba). V zaprti embalaži z neomejenim rokom uporabe.



RÖFIX navojni pritrdilni element S1

s plastičnim navojem in ploščo

Splošna opozorila:

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje.

Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo. Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe.

Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost.

Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba.

Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.