

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda

RÖFIX BELIT MORT ZA ODLJEVKE

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.

347610

Vrsta proizvoda

Standardni mort (G)

Prijavljeno tijelo

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien
1139

provelo je početni nadzor proizvodnog pogona, tvorničke kontrole i stalnog nadzora, ocjenjivanje i vrednovanje tvorničke kontrole proizvodnje prema sustavu 2+ i izdalo je certifikat o sukladnosti tvorničke kontrole proizvodnje 1139 - CPR - 0040/06

Fontanafredda, IT izdaje i provodi kontinuirani nadzor, procjenu i evaluaciju kontrole tvorničke proizvodnje prema Sustavu 2+.

Namjeravana uporaba

Certificirani standardni mort za zidanje vanjskih i unutarnjih zidova, stupova i pregradnih stijena koje podliježu zahtjevima statičke sigurnosti.

Proizvođač

RÖFIX AG
Badstrasse 23
A-6832 Röthis

Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

Sustav 2+

Objavljena svojstva

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Tlačna čvrstoća	M15	EN 998-2
Smična čvrstoća spoja	Karakteristična početna smična čvrstoća (posmična čvrstoća prionjivosti): 0,15 N/mm ² (tablična vrijednost)	EN 998-2
Sadržaj klorida	≤ 0,1 M.-%	EN 998-2
Reakcija na požar	A1	EN 998-2
Vodupojnost	≥ 0,4 kg · m ⁻² · min-0,5	EN 998-2
Paropropusnost	15/35 (tablična vrijednost)	EN 998-2
Koeficijent toplinske provodljivosti λD	λ _{10,suho,mat} ≤ 0,82 W/(m*K) za P=50% λ _{10,suho,mat} ≤ 0,89 W/(m*K) za P=90% (tablična vrijednost)	EN 998-2
Trajnost	Temeljem postojećeg iskustva uz stručnu primjenu prikladan za jako agresivnu okolinu prema EN 998-2 dodatak B.	EN 998-2
Opasne tvari	NPD	EN 998-2

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu



s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Petar Perkovic

ime i funkcija

Röthis, 2024-03-25

mjesto i datum izdavanja

Potpis