

DÉCLARATION DE PERFORMANCE (DOP)

Nom du produit

RÖFIX INTONATURA

Usage prévu

Mortier d'enduit courant (GP) pour l'intérieur et l'extérieur

No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type

418451

FabricantRÖFIX AG
Badstrasse 23
A-6832 Röthis**Type de produit**

Mortier d'enduit d'usage courant (GP)

Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance

Système 4

Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	A1	EN 998-1
Absorption d'eau	Wc0	EN 998-1
Perméabilité à la vapeur d'eau	15/35 (valeur tabulée)	EN 998-1
Résistance à la contrainte d'adhérence en traction	$\geq 0,12 \text{ N/mm}^2$ (modèle de fracture B)	EN 998-1
Conductibilité thermique	$\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,61 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pour $P=50\%$ $\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,66 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pour $P=90\%$ (valeur tabulée)	EN 998-1
Durabilité	NPD	EN 998-1
Substances dangereuses	NPD	EN 998-1

Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Dr. Wolfgang Brenner, Directeur RÖFIX Italie

Nom et fonction



Röthis, 2025-01-29

Lieu et date d'émission

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Freeman", written above a horizontal line.

Signature