

MARCAJE CE

Nume produs
HASIT 202

Producător
HASIT ROMANIA SRL
Str. Horticulturii nr. 24
RO-401114 Turda



Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs

3		
183786/2		
EN 998-2		
Mortar normal de zidărie (G)		
Mortar de umplere pentru zidărie pentru utilizare după evaluare proprie la pereți, stâlpi și pereți despărțitori la interior și exterior, supuse solicitărilor statice.		
Rezistență la compresiune	M30	EN 998-2
Aderență	Rezistență inițială caracteristică la forfecare (Rezistență la forfecare): testată conform EN 1052-3 – metoda B în combinație cu caramidă de referință din BCA la un conținut de umiditate în interior de 3 până la 6 % în greutate: $\geq 0,12 \text{ N/mm}^2$	EN 998-2
Conținut cloruri	$\leq 0,1 \text{ M.-%}$	EN 998-2
Reacție la foc	A1	EN 998-2
Absorbție apă	NPD	EN 998-2
Permeabilitate la vapori de apă	15/35 (Valoare tabelată)	EN 998-2
Conductivitate termică	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,61 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pentru $P=50\%$ $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,66 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pentru $P=90\%$ (Valori tabelate)	EN 998-2
Durabilitate (rezistență la îngheț)	Pe baza experienței acumulate cu prelucrare adecvată poate fi utilizat în mediu moderat conform EN 998-2 Anexa B	EN 998-2

Substanțe periculoase	NPD	EN 998-2
-----------------------	-----	----------