

HASIT 202



3

HASIT Trockenmörtel GmbH • Landshuter Str. 30 • D-85356 Freising
SC HASIT ROMANIA SRL • Str. Horticulturii • nr. 24 • RO -401114 Turda

Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs

183786/2

Declarația de performanță este disponibilă electronic pe www.hasit.ro.

EN 998-2:2016

1497

Mortar normal de zidărie (G)

Mortar de umplere pentru zidărie pentru utilizare după evaluare proprie la pereți, stâlpi și pereți despărțitori la interior și exterior, supuse solicitărilor statice.

Rezistență la compresiune	M30
Aderență	Rezistență inițială caracteristică la forfecare (Rezistență la forfecare): testată conform EN 1052-3 – metoda B în combinație cu caramidă de referință din BCA la un conținut de umiditate în interior de 3 până la 6 % în greutate: $\geq 0,12 \text{ N/mm}^2$
Conținut cloruri	$\leq 0,1 \text{ M.-%}$
Reacție la foc	A1
Absorbție apă	NPD
Permeabilitate la vapori de apă	15/35 (Valoare tabelată)
Conductivitate termică (valoare tabelată)	$\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,61 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pentru P=50 % $\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,66 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pentru P=90 %
Durabilitate (rezistență la îngheț)	Pe baza experienței acumulate cu prelucrare adecvată poate fi utilizat în mediu moderat conform EN 998 - 2 Anexa B
Substanțe periculoase	NPD