

RÖFIX P100

Groba armirna mreža


Pravne in tehnične informacije: Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Področja uporabe: Alkalno odporna, groba mrežica iz steklenih vlaken za izvedbo armirnih slojev. Posebej za armiranje RÖFIX Aerogel toplotno izolacijskih sistemov. Pa tudi kot armirna mrežica za vstavljanje v mavčne omete in omete na osnovi mavca. Kot armiranje za TIS s težkimi oblogami RÖFIX StoneEtics® 50.

Lastnosti materiala:

- Koefficient rastezanja se lahko primerja z naslednjimi materiali.
- Dober oprijem ometa
- Brez PVC-ja

Obdelava:



Tehnični podatki	
SAP šifra:	2000148434
NAV-Art. Nr.:	143348
Način pakiranja	
Enota na paleto	1.200 m ² /p
Enota na paleto	50 m ² /EN
Dolžina	5.000 cm
Širina	100 cm
Barva	bela
Širina zanke	7 x 7 mm
Natezna trdnost osnove	> 1.200 N/50 mm
Natezna trdnost tkanje	> 1.400 N/50 mm
Specifična teža (gotov izdelek)	pribl. 0,17 kg/m ²
Odpornost na ogenj	A1 (EN 13501-1)

Osnova materiala:


- Steklena mrežica z visokokvalitetno impregnacijo.

Obdelava: Mrežico lahko režemo z ostrim olfa nožem ali navadnimi škarjami. Armirno mrežico moramo vedno raztegniti in vstaviti v sloj osnovnega ometa, obogatena z umetnimi dodatki, tik ob površini, vendar v celoti prekrito, na stikih naj se mrežica vedno prekriva za 10 cm. Mrežica naj bo prekrita z ometom vsaj 1 mm, na območju prekrivajočih se stikov pa vsaj 0,5 mm. Izdelek se uporablja za armiranje v RÖFIX StoneEtics in Aerogel TIS. Zaradi velikih mrežnih odprtih je mrežica primerna za armiranje mavčnoapnenih ometov (prek elektronapeljave ali po potrebi pri oplaščenem betonu ipd.), ne pa v mavčne omete na stropovih.

Varnostna opozorila: Ni potrebno označiti po zakonu o kemikalijah.

Navodilo za uporabo: Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C. Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!

Skladiščenje: Hranite v suhem prostoru, brez zmrzovanja, zaščiteno pred vlago in UV-učinki (sonce, svetloba). Rok uporabe najmanj 12 mesecev.



RÖFIX P100

Groba armirna mreža

Splošna opozorila:

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitev naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.