

## Dichiarazione di prestazione (DOP)

**Nome prodotto**

RÖFIX 360

**Numero della dichiarazione di prestazione e codice unico di identificazione del tipo di prodotto**

2220

**Tipo di prodotto**

Rivestimento murale pregiato CP

**Uso previsto**

Malta da intonaco per l'utilizzo interno per pareti, soffitti, colonne

**Produttore**

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

**Sistema di valutazione e controllo della costanza della prestazione**

Sistema 4

**Organismo notificato**

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien  
1139

Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1	EN 998-1
Assorbimento d'acqua	W0	
Permeabilità al vapore	5/20 (valore tabulato)	
Adesione al supporto	$\geq 0,08$ N/mm <sup>2</sup> metodo di rottura A, B, C	
Conducibilità termica (valore tabulato)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,45$ W/(m·K) per P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,49$ W/(m·K) per P=90% (valore tabulato)	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	NPD	

**La prestazione del prodotto per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione prestazionale è esclusivamente il produttore nominato nella dichiarazione stessa.**

Firmato a nome e per conto del produttore:

Dr. Wolfgang Brenner, Direttore RÖFIX Italia

Nome e funzione



Röthis, 2024-03-25

Luogo e data del rilascio

Firma