

TEHNIČKI LIST

ROFIX ROCKET

Teleskopski uronjivi tipl



Područja primene

Uronjivi tipl sa dugim otvorom. Univerzalno primenljiv u novo-/starogradnji, posebno za podloge od neomalterisanog i omalterisanog betona, pune i šuplje cigle, kao i porobetona. Tip: ISOFIX. Kategorija korišćenja: A/B/C/E. Dubina uranjanja: 25 mm tj. 50 mm (porobeton).

*Proračun debljine izolacije baziran je na primeni u starogradnji (oko 2 cm starog maltera) i kod primene postupka uronjene montaže sa rondelama. U novogradnji je moguće nakon izvida na objektu ugraditi tiple u redem rasteru. Ukoliko se radi o površinskom postavljanju, raster tipli mora da bude gušći. Za površinsko montiranje svih standardnih kvalitetnih izolacija u području TIS-a. Za udubljeno postavljanje tiplova kod TIS izolacionih ploča i zatvaranje sa izolacionim rondelama.

Karakteristike

- Visokovredna, univerzalna varijanta vijka
- Nizak koeficijent toplotne provodljivosti
- Brza, ekonomična ugradnja
- Visoka sigurnost postavljanja

Ugradnja



Tehnički podaci

Br. art.	2000148322	2000148323	2000148324	2000148325	2000148326
EAN	9003304415038	9003304415045	9003304415052	9003304415069	9003304415076
Tip	ROCKET 60	ROCKET 80	ROCKET 100	ROCKET 120	ROCKET 140
Ključ oznake	CE 0432-BPR-3573/04				
Ambalaža					
Količina u jednom pakovanju	100 Kom./jed.				
Jedinica po paleti	4000 Jed./pal.				
Boja	bež	žuta	zelena	bela	narandžasta
Napomena o potrošnji	Podaci o potrošnji su okvirni i ovise o upotrebljenom izolacijskom materijalu te položaju i visini zgrade.				
Prečnik glavnog tipla	60 mm				
Debljina izolacije	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm

ROFIX ROCKET

Teleskopski uronjivi tip

Br. art.	2000148322	2000148323	2000148324	2000148325	2000148326
Kategorija korištenja	A (Beton)* B (puna cigla)* C (šuplja cigla)* E (porobeton)				
Temperatura podloge	5 °C				

Br. art.	2000148327	2000148328	2000148329	2000148330	2000148331
EAN	9003304415083	9003304415090	9003304415106	9003304415113	9003304415120
Tip	ROCKET 160	ROCKET 180	ROCKET 200	ROCKET 220	ROCKET 240
Ključ oznake	CE 0432-BPR-3573/04				
Ambalaža					
Količina u jednom pakovanju	100 Kom./jed.				
Jedinica po paleti	4000 Jed./pal.	3200 Jed./pal.		1800 Jed./pal.	
Boja	smeđa	plava	crvena	svetlo siva	crna
Napomena o potrošnji	Podaci o potrošnji su okvirni i ovise o upotrebljenom izolacijskom materijalu te položaju i visini zgrade.				
Prečnik glavnog tipa	60 mm				
Debljina izolacije	160 mm	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm
Kategorija korištenja	A (Beton)* B (puna cigla)* C (šuplja cigla)* E (porobeton)				
Temperatura podloge	5 °C				

Br. art.	2000148332	2000148333	2000148334	2000148335
EAN	9003304415137	9003304415144	9003304415151	9003304415168
Tip	ROCKET 260	ROCKET 280	ROCKET 320	ROCKET 360
Ključ oznake	CE 0432-BPR-3573/04			
Ambalaža				
Količina u jednom pakovanju	100 Kom./jed.			
Jedinica po paleti	1800 Jed./pal.			
Boja	ljubičasta	tamno siva	tamno zelena	prirodno bela
Napomena o potrošnji	Podaci o potrošnji su okvirni i ovise o upotrebljenom izolacijskom materijalu te položaju i visini zgrade.			
Prečnik glavnog tipa	60 mm			
Debljina izolacije	260 mm	280 mm	320 mm	360 mm

RÖFIX ROCKET

Teleskopski uronjivi tipl

Br. art.	2000148332	2000148333	2000148334	2000148335
Kategorija korištenja	A (Beton)* B (puna cigla)* C (šuplja cigla)* E (porobeton)			
Temperatura podloge	5 °C			

Uslovi obrade

Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C.

Uputstva za ugradnju

Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

Ugradnja

Montaža površinska: Mašinska ugradnja pomoću TROX 40. Montaža upuštena: Za postavljanje koristiti ISOFOX alat za postavljanje. Postaviti isključivo u kombinaciji sa RÖFIX EPS izolacionom rondelom ISOFOX. Pri tome može biti postavljen 2 cm kraći tipl.

Skladištenje

Skladištiti na suvom, štititi od vlage i intenzivnog delovanja UV-zraka (sunce, svetlost).
Rok upotrebe: neograničen kod pravilnog skladištenja u originalnom i zatvorenom pakovanju.

Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.