

TECHNICKÝ LIST

QUARZSAND 099

Kremičitý piesok 0,25/1



Oblasť použitia

Sušený piesok frakcie 0,25 - 1,00 mm bez obsahu prímiesí (ilové, hlinité, jemné atď.). Na uloženie a škárovanie zámkovej a tehlovej dlažby (postupovať podľa odporúčaní výrobcu dlažby), zakladaní trávnikov, ako plnivo do omietok, mált a poterov, posyp komunikácií, ukladanie a zásyp potrubí a rozvodov energií alebo na pieskovanie (otryskávanie rôznych povrchov a materiálov). Na posyp a plnivo do epoxidov. Do vnútorného a vonkajšieho prostredia.

Spracovanie



Technické údaje

Číslo tovaru	2000147062
EAN	8586020960194
Balenie	
Množstvo v balení	25 kg/balenie
Množstvo na paleta	48 kusov/paleta
Zrornosť	0,25-1 mm
Poznámka k spotrebe	Spotreba závisí od účelu použitia.

Materiálové zloženie

- Vysokokvalitné prísady

Pokyny k spracovaniu

Výrobok sa spracováva v závislosti od toho, na akú činnosť sa zvolí. Kremičitý piesok je možné použiť na vytvorenie podkladu na uloženie dlažby a zároveň na vyškárovanie dlažby. Pri ukladaní a škárovaní zámkovej dlažby je

QUARZSAND 099

Kremičitý piesok 0,25/1

potrebné postupovať podľa odporúčaní výrobcu dlažby. Na piesok sa uloží potrubie alebo rozvody, ktoré sa následne týmto pieskom zasypú. Piesok je možné použiť ako plnivo do ručne miešaných cementových alebo vápenno-cementových mált.

Skladovanie

Skladovateľnosť minimálne 24 mesiacov.

Všeobecné informácie

Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Informácie uvedené v tomto technickom liste predstavujú naše terajšie poznatky a praktické skúsenosti. Údaje samotné nepredstavujú žiadny právny vzťah alebo iné vedľajšie záväzky. V zásade nezbavujú zákazníka možnosti, aby výrobok samostatne skontroloval ohľadom jeho vhodnosti na zamýšľaný účel použitia. Naše produkty podliehajú rovnako ako všetky použité suroviny nepretržitej kontrole, čím je zaručená konštantná kvalita. V prípade potreby si vyžiadajte našu technickú a poradenskú službu. Aktuálne technické listy nájdete na našej internetovej stránke.

Všetky technické údaje uvedené v tomto technickom liste boli stanovené v laboratórnych podmienkach. Pri príprave epoxidov postupovať podľa odporúčaní výrobcu epoxidových materiálov.