

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX SOL-PAD Base

Fensterbank-Dämmelement



Anwendungsbereiche

Hochwertiger, geschnittener Dämmkeil aus hydrophobiertem Hartschaum (EPS-P 30) für die Ausbildung einer 5° Neigung im Brüstungsbereich. Als druckfeste und stabile Basis zur Ausbildung einer dauerhaft sicheren Dichtebene unterhalb der Fensterbank. Rationelle Verarbeitung durch vorgefertigten Dämmkeil mit definiertem Neigungswinkel. Die werksseitig vorgefertigte Meterware ist einfach anzupassen und schnell einzubauen. Der Dämmkeil ist die optimale Montagevorbereitung für das RÖFIX SOL-PAD Fensterbank Einbausystem.

Eigenschaften

- Wärmedämmend

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000148368
EAN	9003304420056
Verpackung	
Menge pro Einheit	15 Stk./Ktn.
Einheit pro Palette	180 EH/Pal.
Länge	100 cm
Breite	25 cm
Höhe	6,4 cm
Rohdichte im Mittel	ca. 30 kg/m ³
Untergrund Temperatur	5 °C

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

RÖFIX SOL-PAD Base

Fensterbank-Dämmelement

Verarbeitungshinweis

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Lagerung

Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.

Lagerzeit min. 12 Monate.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.