



RÖFIX KDP-B-035 PLUS MB


Mineralwolle-Kellerdeckendämmplatte

Rechtliche und technische Hinweise: Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Anwendungsbereiche: Steinwolle- Kellerdeckendämmplatte mit beidseitig aufgebrachter Haftbeschichtung (werkseitig). Unterseitige Dämmung speziell für Kellerdecken und Decken in untergeordneten Räumen. Falls höhere Anforderungen an die Optik der Sichtfläche gestellt werden, wird eine nachträgliche Einfärbung der Deckenfläche empfohlen. Type: KDP-B-035 plus Geeignet für WDVS bei Alt- und Neubauten.

- Eigenschaften:**
- Wärmedämmend
 - Schallmindernd
 - Schnelle, wirtschaftliche Verarbeitung
 - Hoch dampfdiffusionsoffen

Verarbeitung:



| Technische Daten: | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| SAP-Art. Nr.: | 2000153357 | 2000153358 | 2000153359 | 2000153360 | 2000153361 |
| Verpackungsart | | | | | |
| Einheit pro Palette | 0,96 m ² /EH | | | | |
| Menge pro Einheit | 2 Stk./EH | | | | |
| Dicke | 60 cm | 80 cm | 100 mm | 120 cm | 140 cm |
| Länge | 1.200 mm | | | | |
| Breite | 400 mm | | | | |
| Wasserdampfdiffusion μ | ca. 1 | | | | |
| Querzugfestigkeit | ≥ 1 kPa | | | | |
| Prüfzertifikate | EN 13162 | | | | |
| Untergrund-Temperatur | > 5 °C | | | | |

| SAP-Art. Nr.: | 2000155469 |
|----------------------------|-------------------------|
| Verpackungsart | |
| Einheit pro Palette | 0,96 m ² /EH |
| Menge pro Einheit | 2 Stk./EH |
| Dicke | 160 cm |
| Länge | 1.200 mm |
| Breite | 400 mm |
| Wasserdampfdiffusion μ | ca. 1 |
| Querzugfestigkeit | ≥ 1 kPa |
| Prüfzertifikate | EN 13162 |
| Untergrund-Temperatur | > 5 °C |

Materialbasis: • Mineralfaser-Dämmstoff aus mineralischen Rohstoffen (Basalt etc.), gebunden mit modifiziertem Phenolharz. Mit parallel zur Wandoberfläche liegender Faserstruktur.

Verarbeitungsbedingungen: Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.



RÖFIX KDP-B-035 PLUS MB

Mineralwolle-Kellerdeckendämmplatte

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Untergrund: | Untergrund muss sauber, fest, trocken, staubfrei, tragfähig und frei von Ausblühungen, Trennmitteln, Sinterschichten und Verunreinigungen aller Art sein. Der Untergrund muss eine Haftzugsfestigkeit von mindestens 0,25 N/mm ² nachweisen. |
| Untergrund-Vorbereitung: | Filmbildende Trennmittel (Schalöl etc.) entfernen. Kreidende oder sandende Flächen mit Tiefgrund verfestigen oder entfernen. |
| Verarbeitung: | Kleben der KDP- Dämmplatten auf Garagendecken: Klebemörtel (z.B. RÖFIX Unistar LIGHT, RÖFIX 57) generell vollflächig mit der Zahntraufel (Zahnung 10 mm) auf den untergrund und auf die Dämmplatte auftragen und durchkämmen (Steghöhe ca. 8 mm). Anschliessend sind die Dämmplatten mit dem erforderlichen Druck an die plane Decke einzuschwimmen. Zuschnitte können mittels Sägeschneidgerät (z.B. Isoboy Optima mit Stichsäge) oder mit einer geeigneten Handsäge erfolgen. |
| Hinweise: | Schneidegerätempfehlung: RÖFIX ISOBOY OPTIMA Allzweckschneidegerät oder RÖFIX ISOBOY TYP M-90/45° -R Allzweck Schneidegerät mit Handsäge. |
| Gefahrenhinweise: | Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen. |
| Lagerung: | Trocken lagern und vor Beschädigung schützen. Lagerzeit min. 12 Monate. |
| Allgemeine Hinweise: | Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden. |