

RÖFIX APL 3D STANDARD E

Priključni profil s mrežicom

Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene:

Izolaciona letvica sa mrežicom, pokretnom spojnicom, skrivenom fugom i zaštitnom trakom za spoj maltera i prozora, vrata i sličnih elemenata, sa trajnom zaštitom od kiše (sa 3D-preuzimanjem pokreta). Razred 2.


Mrežična lajsna opremljena je fleksibilnom, anekstrudirnom TPE-vezicom koja se aktivira otklanjanjem zaštitne trake. Preko TPE- vezice primaju se dinamični pokreti građevinskih dijelova, koji nastaju radi preoblikovanja i širenja.

Primjene koje nisu opisane u tehničkom notezu smiju da se izvode tek nakon provjere sa proizvođačem sistema.

Svojstva:

- Mehanički spojeni priključak

Ugradnja:



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000961307
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	25 Kom./jed.
Količina u jednom pakovanju	60 m/jed.
Dužina	240 cm
Boja	bijela
Širina mrežice	125 mm
Temperatura podloge	> 5 °C
Reakcija na požar	B1 (DIN4102)

Sastav:

- Traka za lijepljenje / brtvljenje 15x3 mm
- Plastični profil s pokretnom lašom (co-ekstrudirano) s nalijepljenom tekstilnom mrežicom.

Uslovi obrade:

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.

Podloga:

Podloga mora biti suha, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađa, alge, iscvjetavanja itd.

Priprema podloge:

Izvršiti probu lijepljenja, tj. utvrditi da li je podloga pogodna za lijepljenje. Za pojedinu podlogu koristiti prikladna sredstva za čišćenje. Molimo kontaktirati proizvođača vrata-/prozora.

Ugradnja:

Profil s odgovarajućim škarama izrezati na željenu mjeru.


Pokrovni papir ukloniti s samoljepljive EP- trake, te traku s određenim razmakom staviti na profil okvira i s jakim pritiskanjem palca zalijepiti na okvir

Na kutnim spojnica zaštitnu vezicu na vodoravnim štapovima oko 5 cm ulomiti i oko 3 cm odrezati, zatim poprečni štap na udar vodoravno postaviti između okomitih štapova

Kako bi se spriječio prodor vode kroz spojeve profila, potrebno je koristiti samo cijele lajsne. Ako je zbog velikih dimenzija prozora nužno spajanje više komada, obradom mora biti osigurano da voda ne može prodrijeti kroz spoj dvaju profila (spajanje je dopušteno samo u gornjoj trećini, a spojevi se moraju zabrtviti RÖFIX brtvnom i ljepilnom masom Polymer).

Upozorenja:

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.



RÖFIX APL 3D STANDARD E

Priključni profil s mrežicom

Upute za ugradnju:	<p>Prije žbukanja skinuti pokrovni papir sa zaštitne trake i zaljepiti foliju sa samoljepljivim dijelom na prozore i vrata Nakon završetka žbukanja/ličenja zaštitna vezica se preklopi prema naprijed, a na mjestu gdje je pukla skida se</p>
Skladištenje:	<p>Profile pakiramo i isporučujemo u kartonima. Obavezno ih skladištite na stabilnoj i ravnoj podlozi. Štititi od vlage, vode i visokih temperatura. Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.</p>
Opšte napomene:	<p>Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica.</p>