

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr 439442

1. *Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu*
Złożone systemy/zestawy zewnętrznej izolacji termicznej(ETICS) z tynkiem elewacyjnym RTU TURBO-S

2. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania*
Na ścianach zewnętrznych podlegających przepisom przeciwpożarowym.

3. *Producent*
KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań, Polska



4. *Upoważniony przedstawiciel*
Nie dotyczy

5. *System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych*
System 2+

6b. *Europejski dokument oceny:*
ETAG 004:2013
Europejska ocena techniczna
ETA 19/0198:2020
Jednostka lub jednostki notyfikowane
TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. nr 1020

7. *Deklarowane właściwości użytkowe*

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień		D-s3, d0
Absorpcja wody po 24h		< 0,5kg/m ²
Wodoszczelność:	zachowanie po cyklach ciepłno-wilgotnościowych	brak uszkodzeń (odporny)
	zachowanie po cyklach zamrażania i rozmrażania	zgodnie z wynikiem testu absorpcji wody
Odporność na uderzenia (1xsiatka)		Kategoria I
Przepuszczalność pary wodnej (równoważna grubość warstwy powietrza s _d)		< 2,5 m
Siła wiązania między podkładem a wyrobem do izolacji termicznej:	stan początkowy	≥0,08MPa(rozdzielenie produktu izolacyjnego)
	po cyklach ciepłno-wilgotnościowych	≥0,08MPa(rozdzielenie produktu izolacyjnego)
	po cyklach zamrażania i odmrażania	NPD
Siła wiązania między klejem i podkładem/ wyrobem do izolacji termicznej:	stan początkowy: beton/styropian (EPS)	≥0,25MPa/≥0,08MPa
	48h zanurzenia w wodzie i 2h 23°C/50%RH beton/styropian (EPS)	≥0,08MPa/≥0,03MPa
	48h zanurzenia w wodzie i 7 dniach 23°C/50%RH beton/styropian (EPS)	≥0,25MPa/≥0,08MPa
Siła wiązania po starzeniu:	po starzeniu w cyklach ciepłno-wilgotnościowych	≥0,08MPa(rozdzielenie produktu izolacyjnego)
	po 7 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia	≥0,008MPa(rozdzielenie produktu izolacyjnego)
	po cyklach zamrażania i odmrażania	NPD
Opór cieplny wyrobu izolacyjnego		podany przez producenta wyrobu izolacyjnego

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja
Nie dotyczy

**Właściwości wyrobu budowlanego określonego powyżej wyrobu zgodne są z zestawem deklarowanych
właściwości użytkowych.**

**Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE)
nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej**

W imieniu producenta podpisał

Sylwia Srogosz Dyrektor F&E i Główny Technolog

(nazwisko i funkcja)

Poznań, 2020-12-28

(miejsce i data wystawienia dokumentu)

Kreisel-Technika Budowlana Sp. z o.o.
Dyrektor F&E i Główny Technolog


(podpis)
Sylwia Srogosz