



ROFIX AJ 360

Akrilno brtvilo - silikon


Pravne i tehničke napomene: Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene: Za brtvljenje manje opterećenih spojeva. Zaptivanje spojeva prilikom postavljanja prozora i vrata, kao i spojeva između gipsanih ploča i betonskih elemenata. Za popravak i popunjavanje pukotina na gipsu i zidovima, kao i za zatvaranje fuga između i zidova te kutija roleta na prozorima.

- Svojstva:**
- Jednostavna primjena
 - Ne klizi u vertikalnim spojevima
 - Dobro prijanjanje na poroznim materijalima
 - Moguće je nanositi masu na vlažne površine
 - Potpuno osušena masa otporna je na vodu
 - Nakon sušenja može se obojati
 - Otporan na različite vremenske uvjete, kao što su izloženost suncu i starenje
 - Ne sadržava otapala (VOC free)
 - Svježa masa jednostavno se čisti vodom

Ugradnja:



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000569268
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	20 Jed/kut
Količina u jednom pakovanju	280 ml/jed
Boja	bijela
Otpornost na temperaturu	-20 °C do +75 °C

Sastav: • Akrilno brtvilo - silikon

Podloga: Podloga mora biti očišćena od dijelova koji smanjuju prionjivost. Kao podloge su prikladni: drvo, umjetni i prirodni kamen, zid od cigle, žbuka, beton i gips karton.

Priprema podloge: Sve površine za prijanjanje moraju biti čiste, bez masnoće i prašine. Korozija i labavi premazi smanjuju prijanjanje i trebaju se ukloniti. Čiste metalne površine treba tretirati odgovarajućom zaštitom od korozije.

Ugradnja: Odrezati dio kartuše iznad navoja. Navrnuti nastavak za istiskivanje te ga odrezati ovisno o željenoj širini nanošenja. Umetnuti u ručni ili tlačni pištolj i sa konstantnim tlakom istiskivati sadržaj. Ukoliko je potrebno, masu za brtvljenje, u vremenu obrade, prije stvaranja kože, navlažiti vodom i zagladiti alatom za zaglađivanje fuga.

Napomene: Samoljepljivu traku ukloniti prije nego se materijal počne stvrdnjavati tj. stvarati kožicu. Stvaranje kože počinje nakon cca 7 minuta.

Upozorenja: Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Upute za ugradnju: Za vrijeme sušenja štiti od kiše i izloženosti mrazu. Preporučuje se testiranje prijanjanja brtvila na plastici, obojenom drvu, te na grubim ili površinski obrađenim metalima prije upotrebe. Nakon potpunog stvrdnjavanja, brtvilo je kompatibilno s uobičajenim bojama za drvo i fasade.



RÖFIX AJ 360

Akrilno brtvilo - silikon

Skladištenje:

Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja.
Rok upotrebe najmanje 24 mjeseca.

Opšte napomene:

Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći.
Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.
Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu.
RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta.
Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.
Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica.

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.