



RÖFIX W58

Gleitlagerprofil PUR-FIX

Rechtliche und technische Hinweise:

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Anwendungsbereiche:

Bewegungsfugenprofil für die Ausführung von horizontalen Gebäudetrennfugen sowie Gleitlagerfugen in Wärmedämm-Verbundsystemen.
Durch das bereits integrierte und vorkomprimierte Pur-Dichtband (BG1), welches durch Entfernen der roten Aktivierungsglasche ausgelöst wird, können Bewegungen von bis zu 4 Millimeter Druck und bis zu 2 Millimeter Scherung aufgenommen werden.
Bei grösseren Bewegungen sind andere Profile einzusetzen.
Die zu erwartenden Bewegungen sind beim jeweiligen Planer anzufragen.
Anwendungen, die nicht eindeutig im Produktprospekt beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache mit dem Putz- oder Systemlieferanten erfolgen.
Das Profil muss einen Mindestabstand von 20 cm zum Boden aufweisen.

Verarbeitung:**Technische Daten:**

SAP-Art. Nr.:	2000637702
INFO	Bewegungen können nur in Abhängigkeit der Dehnfähigkeit und der Dimensionierung des PUR-Dichtbandes aufgenommen werden
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	5 Stk./EH
Menge pro Einheit	10 lfm./EH
Länge	200 cm
Farbe	Weiss
Gewebebreite	12,5 cm
Fugenbreite	3 - 9 mm
Untergrund-Temperatur	> 5 °C

Materialbasis:


- Profile aus Hart-PVC (nach DIN 16941) mit PUR-Dichtband Typ BG1, Sk-PE Klebeband, abknickbare Schutzlasche mit Sk-Band 12 mm und 2 Gewebeteile ultraschallverschweisst.

Verarbeitung:

Verlegen der Dämmplatten lt. Verarbeitungsrichtlinie.
Die Fuge muss an das Gleitlagerprofil angepasst werden.
Profil zwischen die Dämmung schieben und gegebenenfalls mit Kunststoffnägeln im Dämmstoff fixieren.
Putz gemäss den WDVS-Hersteller-Richtlinien anbringen.
Abschliessend Schutzlasche abziehen und die rote Aktivierungsglasche entfernen. Zudem verfügt das Gleitlagerprofil über einen Pur-Überstand an den Profilenden, für eine sichere Stossabdichtung. Der einseitige Gewebeüberstand in Längsrichtung sowie die in jeder Verkaufseinheit beinhalteten Steckverbinder ermöglichen zudem eine sichere und fluchtgerechte Verbindung der einzelnen Profile.

Lagerung:

Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.



RÖFIX W58

Gleitlagerprofil PUR-FIX

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.
Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.
Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.
Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.
Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.
Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.