

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

FT-Z 428

EPDM Rillen Putzentkoppelungsband



Anwendungsbereiche

Als Schutzpuffer für Putzanschlüsse, um den Putz vor Druckspannungen und direkten Kontaktstellen und anderen Bauteilen zu schützen. Insbesondere bei Bauteilen aus Aluminium unter thermischem Einfluss. Für die Entkoppelung thermischer Bauteilbewegungen von Fensterbänken und Fensterbankanschlüssen sowie als Antidröhnband.

Eigenschaften

- UV- und ozonbeständig
- Witterungsbeständig
- Schwitzwasserbeständig
- Selbstklebend
- 56 mm breit, teilbar in 38 mm und 18 mm
- Temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000956186
EAN	9003304524617
Verpackung	
Menge pro Einheit	20 lfm./EH
Einheit pro Palette	1 Stk./EH
Farbe	Weiss
Länge	20 m
Shore A Härte	55 Shore

FT-Z 428

EPDM Rillen Putzentkoppelungsband

Materialbasis

- Abdeckung: Silikonpapier braun
- EPDM Zellgummi, geschlossenenzellig
- Klebstoffzwischenträger: Zellwollgewebe

Verarbeitung

Gewünschte Länge abschneiden. Auf trockenen und staubfreien Untergrund kleben. Das SR-Band lässt sich bei Bedarf in einen 18 mm und einen 38 mm breiten Streifen trennen oder beliebig in der Längsrichtung teilen. Nach fluchtrechter Verklebung anputzen, der Mörtel verzahnt sich in den Rillen. Nach dem Oberputzauftrag kann überstehendes SR-Band bündig eingeschnitten und abgezogen werden.

Bei längeren Standzeiten oder kritischen Untergründen (z.B. Steinfensterbänken) wird empfohlen, die Klebefolie auf der Rückseite nicht ganz abzuziehen. Die Rückseite ist dafür mit zwei separaten selbstklebenden Klebebändern ausgestattet (18 mm und 38 mm). Eine Probeverklebung wird empfohlen.

Hinweise

SR-Band dient nicht zur Herstellung schlagregendichter Anschlüsse. Zur Herstellung schlagregendichter Anschlüsse müssen zusätzliche Maßnahmen, z.B. mit Fugendichtband FD, ergriffen werden.

Lagerung

Trocken, auf Holzrosten lagern.
Mindestens 12 Monate lagerfähig.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.