



AB Armanet-Befestigung

Distanzhalter

Anwendung: Der Abstandhalter ist aus Polyamid und für Armanet mit einer Maschenweite 12,7 x 12,7 mm geeignet. Die Befestigung bringt das Armanet auf einen Abstand zum Untergrund von 8 mm. Der Abstandhalter wird zusammen mit dem Nageldübel für Putzträger mit 9 Stück/m² in den tragfähigen Untergrund montiert.

Eigenschaften:

- Einfache Montage
- Sicher in der Anwendung

Verarbeitung:



Technische Daten:

Art.-Nr.	2000956150
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	250 Stk./EH
Verbrauch	9 Stk./m ²
Breite	6 mm

Zusammensetzung:

- Polyamid

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Verarbeitung: Die Befestigungspunkte sind bauseits zu bestimmen. In der Regel sind 9 Stk./m² zusammen mit den Nageldübeln auf das Armanet zu befestigen.

Lagerung: Trocken, auf Holzrosten lagern.

Besondere Hinweise: Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.
Bei Materialübergängen (z.B. Fensterstürze oder im Sockelbereich Beton/Mauerwerk) muss vorgängig ein Fixit Trennvlies montiert werden. Nach der Armanet Montage muss der Fixit 670 verlängerter Zementmörtelanwurf appliziert werden.

Allgemeine Bestimmungen: Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.