

Dichiarazione di prestazione (DOP)

Nome prodotto

Fixit 770

Numero della dichiarazione di prestazione e codice unico di identificazione del tipo di prodotto

420743

Tipo di prodotto

Malta da intonaco (GP)

Uso previsto

Malta da intonaco per l'utilizzo interno per pareti, soffitti, colonne

Produttore

FIXIT AG • Schachen 416 • CH-5113 Holderbank (AG)

Sistema di valutazione e controllo della costanza della prestazione

Sistema 4

Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1	EN 998-1
Assorbimento d'acqua	W0	
Permeabilità al vapore	5/20 (valore tabulato)	
Adesione al supporto	$\geq 0,54 \text{ N/mm}^2$ (metodo di rottura B)	
Conducibilità termica	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,45 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ per P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,49 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ per P=90% (valore tabulato)	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	NPD	

La prestazione del prodotto per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione prestazionale è esclusivamente il produttore nominato nella dichiarazione stessa.

Firmato a nome e per conto del produttore:

Nome e funzione

Holderbank, 2025-01-07

Luogo e data del rilascio

Questo documento è stato prodotto elettronicamente ed è valido senza firma.

Firma