

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Flexible Fassadenplatte - 160 mm

Dekorative Fassadenplatte



Anwendungsbereiche

Dekorplatte mit einem natürlichen Maserholzmuster, in Weißfarbe. Zur Ausrüstung von Dämmsystemen, Fassaden oder Innenräumen. Verstärkt mit einem verstärkenden Netz. Nach dem Lackieren mit Lazurem Akrylowym 1003 können verschiedene Farbvarianten erhalten werden.

Eigenschaften

- Hohe Flexibilität
- Nachahmung von Naturholz
- Einfache Montage
- Wasserbeständig
- Frostbeständigkeit

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000951267
EAN	5907662655201
Verpackung	
Menge pro Einheit	24 EH/Ktn.
Farbe	Weiß
Verbrauch	3,87 Stk./m ²
Länge	2000 mm
Breite	128 mm
Dicke	2 mm

Flexible Fassadenplatte - 160 mm

Dekorative Fassadenplatte

Materialbasis

- Füllstoffe
- Glasfasergewebe
- Polymere

Verarbeitungsbedingungen

Beim Kleben und Lackieren bei Temperaturen von +5 °C bis +25 °C verwenden, diese Temperaturen gelten für Luft, Substrat und Produkt.

Untergrund

Anzeichen von biologischer Aggression (Pilze, Schimmel) sollten mit SEPTOBUD 1008 entfernt werden. Alte, beschädigte Beschichtungen von vernachlässigbarer Stärke sollten entfernt werden. Schwache Untergründe sollten mit GRUNTOLIT-SG 302 grundiert werden.

Armierungsschicht bei Wärmedämmsystemen: ohne zusätzliche Grundierung

Beton: Mit TYNKOLIT-T 330 oder TYNKOLIT-U 340 grundieren

Kalk-Zement-Putz: mit GRUNTOLIT-W 301 oder EXPERT 6 grundieren

Alten Putz: mit GRUNTOLIT-SG 302 oder EXPERT 5 grundieren

Verarbeitung

Im Fall des Wärmedämmsystems sollte die Platte direkt auf dem Styropor oder einer gut verbundenen verstärkten Schicht (min. nach 3 Tagen) oder auf einer anderen stabilen Unterlage befestigt werden. Mit fertigen Fliesenkleber 111 einkleben. Nach min. Das Kleben ist mit Zementweißkleber möglich, z. B. EXPERT 2 WHITE, EXPERT 4.48 Stunden von Verklebung sollte man das Brett mit einer Fassadenfarbe (z.B. Farba Akrylowa 001) streichen. 24 Stunden nach dem Anstrich mit einem Pinsel entlang der Körner mit 1003 Acryl Azure in einer ausgewählten Farbe gründlich abdecken. Um einen rustikalen Effekt zu erzielen, sofort nach dem Auftragen mit einem trockenen, sauberen Schwamm abwischen. Bei der Bearbeitung von Ecken verwenden Dispersionskleber 111, um die Plattenkante fertigzustellen.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Technische Werte beziehen sich auf die Grundprodukte. Durch Abtönung und Einfärbung sind Abweichungen von den technischen Kenndaten möglich. Bei der Angabe der Kennwerte handelte es sich um Durchschnittswerte. Bei Beschichtung von Untergründen, die hier nicht beschrieben sind, ist es notwendig mit uns Rücksprache zu halten. Farbtöne können bei der Nachbestellung oder in Bezug auf die Farbkarte geringfügig abweichen, gegebenenfalls ist auf der Baustelle eine Musterfläche anzulegen. Angaben zu Stand- und Wartezeiten gelten bei Laborbedingungen (+20 °C/65 % r. F.) und können sich je nach Baustellensituation ändern.