

RÖFIX ALU

završni profil U-oblika

Pravne i tehničke napomene: Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Područja primene: Završni profil za sokl u obliku slova U od čistog aluminijuma.
Za postavljanje izolacionih ploča na ravnim područjima i rubovima koji su otporni na udar.
Kao završetak ili odvajanje fasade od sokla (npr. izbačeni sokl).
Krakovi za pričvršćavanje sa uzdužnim i popračnim rupama (6 do 12 mm) omogućava optimalno pomicanje i montažu.
Za odvajanje osnovnog maltera / mase za armiranje od aluminijuma odnosno premošćavanja spojeva preporučuje se upotreba RÖFIX Piključnog profila.

Karakteristike: • Dobro ponašanje prilikom kapanja nakon tuče

Ugradnja:




Tehnički podaci					
SAP šifra:	2000152966	2000152967	2000152968	2000152969	2000152971
NAV šifra:	111737	111738	111739	111740	111742
Vrsta pakovanja					
Jedinica po paleti	10 Kom./jed.	20 Kom./jed.	10 Kom./jed.	20 Kom./jed.	20 Kom./jed.
Količina u jednom pakovanju	25 m/jed.	50 m/jed.	25 m/jed.	50 m/jed.	50 m/jed.
Dužina	250 cm				
Debljina	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm
Temperatura podloge	> 5 °C				

SAP šifra:	2000152973	2000152974	2000152975	2000152976	2000153108
NAV šifra:	111744	111745	111746	111747	121659
Vrsta pakovanja					
Jedinica po paleti	20 Kom./jed.	10 Kom./jed.	10 Kom./jed.	10 Kom./jed.	10 Kom./jed.
Količina u jednom pakovanju	50 m/jed.	25 m/jed.	25 m/jed.	25 m/jed.	25 m/jed.
Dužina	250 cm				
Debljina	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm
Temperatura podloge	> 5 °C				

SAP šifra:	2000153109
NAV šifra:	121661
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	10 Kom./jed.
Količina u jednom pakovanju	25 m/jed.
Dužina	250 cm
Debljina	200 mm
Temperatura podloge	> 5 °C

Sastav: • Završni profil od utisnutog, čistog aluminijuma bez podnih rupa

Uslovi obrade: Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C.



RÖFIX ALU

završni profil U-oblika

Ugradnja:	U potpunoj ravnini i bez šupljina sa odgovarajućim udarnim tiplovima i podložnim pločama pričvrstiti (svih 30 cm) i postaviti izolacione ploče. Omalterisani krak obavezno prešpahtlati mrežicom.
Upozorenja:	Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.
Uputstva za ugradnju:	Priklučci moraju u potpunosti biti vetronepropusni (zatvoriti sa malterom) te ne smeju dopuštati naknadni ulazak vazduha.
Skladištenje:	Skladištiti na suhom i čuvati od oštećenja Rok trajanja: najmanje 12 meseci.
Opšte napomene:	<p>Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.</p> <p>Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .</p> <p>RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.</p> <p>Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda.</p> <p>Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.</p>