

# RÖFIX SOL-PAD FB Izolaciona lajsna


za kamene prozorske klupice debljine 20-30 mm

**Pravne i tehničke napomene:** Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

**Područja primene:** Univerzalna lajsna za prozorske klupice, za nadopunu RÖFIX SOL-PAD-a sa integrisanom zaštitom za sigurni priključak kamenih prozorskih klupica, debljine 20-30 mm na prozoru i vizualno zatvaranje vidljivog područja na okviru prozora. Boja: bela ili crna.  
Primjena koja nije opisana u tehničkom listu sme da se izvodi tek nakon provjere sa proizvođačem sistema.

**Karakteristike:** • Vizualno zatvara vidljive dijelove okvira prozora

**Ugradnja:**



Tehnički podaci		
SAP šifra:	2000148446	2000148445
NAV šifra:	143754	143753
Tip	schwarz	weiss
Vrsta pakovanja		
Jedinica po paleti	400 Kom/pal.	
Količina u jednom pakovanju	20 Kom./kart.	
Dužina	150 cm	
Boja	crna	bela
Temperatura podloge	> 5 °C	
Reakcija na požar	B1 (DIN4102)	

**Sastav:** • PVC profil za zaptivanje sa zaštitnom lašom od mekog PVC materijala

**Uslovi obrade:** Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C.


**Podloga:** Podloga mora da bude suva, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađ, alge, iscvetavanja itd.

**Ugradnja:** Profil za zaptivanje se penastom lepljivom trakom postavi na prozorsku klupicu ili na okvir prozora i zatim za vreme ugradnje prozorske klupice pritisne na okvir prozora.

**Upozorenja:** Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.

**Uputstva za ugradnju:** Prije žbukanja skinuti pokrovni papir sa zaštitne trake i zaljepiti foliju sa samolepljivim dijelom na prozore i vrata

**Skladištenje:** Profile pakujemo i isporučujemo u kartonima. Obavezno ih skladištite na stabilnoj i ravnoj podlozi. Štititi od vlage, vode i visokih temperatura.  
Rok trajanja: najmanje 12 meseci.




# RÖFIX SOL-PAD FB Izolaciona lajsna

za kamene prozorske klupice debljine 20-30 mm

---

## Dimenzija:



---

## Opšte napomene:

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .

RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.

Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda.

Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu [www.roefix.rs](http://www.roefix.rs) ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.