

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda
RÖFIX SismaDur 20

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.
421143.2

Vrsta proizvoda
Standardni mort (G)

Namjeravana uporaba
Tvornički pripremljena mješavina morta za vanjske i unutarnje podloge. Za ugradnju na zidove, stropove, stupove i pregradne stijene.

Proizvođač
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis
Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava
Sustav 4

Erklärte Leistung nach Norm

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	EN 998-1
Vodoupojnost	$W_c 0$	
Paropropusnost	15/35 (tablična vrijednost)	
Prionjivost	$\geq 1,4 \text{ N/mm}^2$ (na mjestu loma B)	
Toplinska vodljivost	$\lambda_{10, \text{suho}, \text{mat}} \leq 1,11 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ za P=50% $\lambda_{10, \text{suho}, \text{mat}} \leq 1,21 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ za P=90% (tablična vrijednost)	
Trajnost	NPD	
Opasne tvari	NPD	

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:
Direktori: Thorsten Biba i Petar Perkovic

ime i funkcija

Röthis, 2025-03-25

mjesto i datum izdavanja



Potpis