

# Déclaration de performance (DOP)

## Nom du produit

Minofill®

## No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type

414311

## Type de produit

Mortier d'enduit allégé (LW)

## Usage prévu

Mortier d'enduit léger (LW) pour être utilisé comme enduit extérieur et intérieur pour les murs, les plafonds, les piliers et cloisons.

## Fabricant

FIXIT AG • Im Schachen 416 • CH-5113 Holderbank (AG)

## Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance

Système 4

### Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	Classe A1	EN 998-1
Absorption d'eau	< 0,5 kg/m <sup>2</sup>	
Perméabilité à la vapeur d'eau	5/20 (valeur tabulée)	
Résistance à la contrainte d'adhérence en traction	≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup> rupture A, B ou C	
Conductibilité thermique	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,14 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pour P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,15 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pour P=90% (valeur tabulée)	
Durabilité	NPD	
Substances dangereuses	NPD	

**Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.**

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Direction : Philipp Hugentobler, Reto Galliard

Nom et fonction

Holderbank, 2024-03-25

Lieu et date d'émission

Ce document a été produit électroniquement et est valable sans signature.

Signature