


TEHNIČNI LIST

RÖFIX RenEtics® 3D armaturna mreža

TIS orodja




Področja uporabe

Nosilna armirna mreža za kombiniranje z vsaj 6 kosi/m² (raster = maks. 40 x 40cm) vijaknimi sidri za TIS ali spiralnimi vijaki Mounty pri sanaciji/obnavljanju obstoječe TI-fasade s sanacijskim TI-sistemom RÖFIX RenEtics. RÖFIX RenEtics 3D-mrežo pritrdimo s sistemskimi sidri za TIS na obstoječo TI-fasado in omečemo z RÖFIX RenEtics Osnovnim ometom. Upoštevajte izvedbeno smernico RÖFIX RenEtics.

Lastnosti materiala

- Univerzalno uporabna
- Visoka nosilna moč zahvaljujoč dodatnem pridrževanju ometa
- Ne rjavi
- Preprost razrez
- FCKW prost

Izvedba



Tehnični podatki

Koda artikla	2000148510
EAN	9003304469741
Embalaza	
Količina na paleto	50 m ² /EN
Barva	antracit
Dolžina	33,3 m
Širina	1,5 m
Debelina sloja	0-10 mm

Osnova materiala

- Steklana mrežica z visokokvalitetno impregnacijo.

RÖFIX RenEtics® 3D armaturna mreža

TIS orodja

Pogoji pri izvedbi

Med fazo obdelave in sušenja temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C. Mrežica mora biti zaščitena pred UV-svetlobo. Po montaži hitro prekrijte z ometom.

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.

Navodilo za uporabo

Upoštevajte izvedbeno smernico RÖFIX RenEtics v zadnji izdaji.

Skladiščenje

Hraniti na suhem, na lesenih paletah. Skladiščenje min. 36 mesecev.

Pravne in tehnične informacije

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Splošna opozorila

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo. Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitev naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.