

RÖFIX RenEtics® 3D armaturna mreža


Pravne in tehnične informacije: Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Področja uporabe: Nosilna armirna mreža za kombiniranje z vsaj 6 kosi/m² (raster = maks. 40 x 40cm) vijačnimi sidri za TIS ali spiralnimi vijaki Mouny pri sanaciji/obnavljanju obstoječe TI-fasade s sanacijskim TI-sistemom RÖFIX RenEtics.
RÖFIX RenEtics 3D-mrežo pritrdimo s sistemskimi sidri za TIS na obstoječo TI-fasado in omečemo z RÖFIX RenEtics Osnovnim ometom. Upoštevajte izvedbeno smernico RÖFIX RenEtics.

Lastnosti materiala:

- Univerzalno uporabna
- visoka nosilna moč zahvaljujoč dodatnem pridrževanju ometa
- ne rjavi
- preprost razrez

Obdelava:



Tehnični podatki	
SAP šifra:	2000148510
NAV-Art. Nr.:	146974
Način pakiranja	
Enota na paleto	50 m ² /EN
Dolžina	33,3 m
Širina	1,5 m
Barva	antracit
Debelina nanosa	pribl. 10 mm
Širina zanke	pribl. 18 x 8 mm

Osnova materiala: • Steklena mrežica z visokokvalitetno impregnacijo.

Pogoji pri izvedbi: Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C.
Mrežica mora biti zaščitena pred UV-svetlobo. Po montaži hitro prekrijte z ometom.

Navodilo za uporabo: Upoštevajte izvedbeno smernico RÖFIX RenEtics v zadnji izdaji.

Skladiščenje: Hraniti na suhem, v črni foliji z UV-zaščito, na lesenih paletah.
Skladiščenje min. 36 mesecev.

Splošna opozorila: S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje.
Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe.
Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost.
Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba.
Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.